Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-monitor-lcd-profesjonalny-24-7-qm-5502-p-292775.html



AG NEOVO MONITOR LCD PROFESJONALNY 24/7 QM-5502

Cena brutto	**2 514,99 zł**
Cena netto	**2 044,71 zł**
Numer katalogowy	**MONNEOMON0037**
Kod producenta	**QM-5502**
Kod EAN	**4710739597042**
Orientacja	**Poziome**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI**
Typ mocowania	**Ściana**
Głębokość opakowania	**1600 mm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Port USB	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**15 - 136 kHz**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Zasięg skanowania (długość)	**23 - 76 Hz**
Wi-Fi	**Nie**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**5000:1**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Baterie w zestawie	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pobór mocy	**135 W**
Kolory wyświetlacza	**1.073 billionów kolorów**
Ekran dotykowy	**Nie**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Standard VESA	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,315 x 0,315 mm**

Jasność	**400 cd/m2**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Podświetlenie LED	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0**
Typ matrycy	**IPS**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Procesor wbudowany	**Nie**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Karta sieciowa	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Ilość portów USB	**2**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Ilość portów HDMI	**3**
Wskaźnik zamglenia	**3%**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**135 kWh**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Interfejs do montażu panelu	**400 x 400 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Wysokość produktu	**712,6 mm**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Wersja USB	**2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Działanie 24/7	**Tak**
Szerokość produktu	**1241,8 mm**
Twardość powierzchni	**2H**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Głębokość produktu	**63,6 mm**
Złącze RS232	**Tak**
Wysokość opakowania	**860 mm**
Wejście audio dla PC	**Tak**

Waga wraz z opakowaniem	**21,4 kg**
Wejścia VGA (D-Sub)	**1**
Waga produktu	**17,2 kg**
System komputerowy	**Nie**
Szerokość opakowania	**1350 mm**
Przekątna ekranu	**54,6"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M