

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-monitor-led-dw2401-usb-c-wqhd-ips-23-8-p-252888.html>



AG NEOVO MONITOR LED DW2401 USB-C, WQHD, IPS 23,8"

Cena brutto	1 100,99 zł
Cena netto	895,11 zł
Numer katalogowy	MONNEOMON0032
Kod producenta	DW2401
Kod EAN	4710739597691
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Zasilanie USB	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 112 kHz
Dołączone śruby	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Kensington Lock	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 76 Hz
Karta gwarancyjna	Tak
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Ekran matowy	Tak
Wyście mocy ac	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Obrotowe	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Regulacja wysokości	12 cm,Tak
AMD FreeSync	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Pobór mocy	17 W
Ekran antyrefleksyjny	Tak
Paleta barw	105%

Typ ekranu	IPS
Głębokość urządzenia (z podstawą)	197,9 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Oś obrotu	Tak
Rozmiar plamki	0,206 x 0,206 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Ekran dotykowy	Nie
Obracany	0 - 45°
Pozycjonowanie na rynku	Edycja zdjęć
Ilość DisplayPort	1
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Typ HD	Wide Quad HD
Standard VESA	Tak
Delta E	2
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Pokrycie sRGB (typowe)	133%
Wbudowane głośniki	Tak
Wskaźnik zamglenia	25%
Ilość portów upstream	1
Format obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Ilość głośników	2
Długość przekątnej ekranu	23,8"
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	17 kWh
Wyjście na słuchawki	Tak
Wysokość (bez podstawy)	32,5 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,45 cm
Wyjścia słuchawkowe	1
Waga (bez podstawy)	3,9 kg
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 112 kHz
Kraj pochodzenia	Tajwan
Szerokość (bez podstawy)	54 cm
Zasięg skanowania (długość)	50 - 76 Hz
Wersja HDMI	2.0
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°

Głębokość (bez podstawy)	5,33 cm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	513,8 mm
Wersja DisplayPort	1.2
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Ilość portów HDMI	1
Przestrzeń barw RGB	DCI-P3
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000000:1
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Interfejs do montażu panelu	75 x 75
Wbudowany USB hub	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,Low Voltage Directive (LVD),REACH,WEEE
Waga (z podstawą)	5,8 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Opcja regulacji wysokości	Tak
Typ podświetlacza	LED
Wysokość opakowania	438 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Waga wraz z opakowaniem	8,5 kg
Możliwość pochylenia	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Szerokość opakowania	810 mm
Twardość powierzchni	3H
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Ekran antyodblaskowy	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,6 mm
Przewody	Prąd przemieniczny,USB Type-C,HDMI
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Stojak dołączony	Tak
Głębokość opakowania	145 mm

Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Regulacja pochylenia	Tak
Prąd wejściowy	2 A
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kolor produktu	Czarny
Pokrycie NTSC (typowe)	115%
Pokrycie Adobe RGB	115%
NVIDIA G-SYNC	Nie
HDMI	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Odłączana podstawa	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Przednia osłona	Czarny
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M