

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-monitor-led-lh-2403-bez-migotania-hdmi-dp-vga-p-343474.html>



AG NEOVO MONITOR LED LH-2403 BEZ MIGOTANIA, HDMI,DP,VGA

Cena brutto	454,99 zł
Cena netto	369,91 zł
Numer katalogowy	MONNEOMON0052
Kod producenta	LH-2403
Kod EAN	4710739598285
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Głębokość (bez podstawy)	48,2 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość głośników	2
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 82 kHz
Kensington Lock	Tak
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Obrotowe	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	502,3 mm
Pobór mocy	14 W
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Ekran dotykowy	Nie
Wbudowany USB hub	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Standard VESA	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,8 mm
Waga (z podstawą)	5 kg
Wbudowane głośniki	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Tryb wyłączenia	0,3 W
Typ matrycy	VA
AMD FreeSync	Nie
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak

Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	541,9 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Regulacja pochylenia	Tak
Typ HD	Full HD
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wyjście na słuchawki	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Wersja HDMI	1.4
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1923251
Wersja DisplayPort	1.2
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kształt ekranu	Płaski
Regulowana wysokość (max)	11 cm
Ilość portów HDMI	1
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Interfejs do montażu panelu	75 x 75
Certyfikaty zgodności	REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE, CE, UKCA
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Natywna proporcja obrazu	16:9
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Odłączana podstawa	Tak
Wejście audio	Tak
Wysokość opakowania	470 mm
Przednia osłona	Czarny
Ilość DisplayPort	1

Waga wraz z opakowaniem	6,4 kg
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	14 kWh
Szerokość opakowania	651 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wysokość (bez podstawy)	322,3 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Regulacja wysokości	Tak
Waga (bez podstawy)	2,8 kg
Przewody	HDMI, Prąd przemienny
Oś obrotu	Tak
Szerokość (bez podstawy)	541,9 mm
Głębokość opakowania	168 mm
Obracany	-30 - 30°
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Kolor produktu	Czarny
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
HDMI	Tak
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M