

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-monitor-led-lh-2403-bez-migotania-hdmi-dp-vga-p-343474.html>



AG NEOVO MONITOR LED LH-2403 BEZ MIGOTANIA, HDMI,DP,VGA

Cena brutto	458,99 zł
Cena netto	373,16 zł
Numer katalogowy	MONNEOMON0052
Kod producenta	LH-2403
Kod EAN	4710739598285
Kensington Lock	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Technologia wyświetlacza	LCD
Obrotowe	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1923251
Pobór mocy	14 W
Szerokość urządzenia (z podstawą)	541,9 mm
Regulowana wysokość (max)	11 cm
Ekran dotykowy	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Certyfikaty zgodności	REACH,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,CE,UKCA
NVIDIA G-SYNC	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Standard VESA	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Natywna proporcja obrazu	16:9
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,8 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wejście audio	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms

Typ matrycy	VA
Kształt ekranu	Płaski
Ilość DisplayPort	1
AMD FreeSync	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	14 kWh
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Wysokość (bez podstawy)	322,3 mm
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Interfejs do montażu panelu	75 x 75
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Waga (bez podstawy)	2,8 kg
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Szerokość (bez podstawy)	541,9 mm
Typ HD	Full HD
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wyjście na słuchawki	Nie
Odłączana podstawa	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Wersja HDMI	1.4
Przednia osłona	Czarny
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Wersja DisplayPort	1.2
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Głębokość (bez podstawy)	48,2 mm
Ilość portów HDMI	1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Regulacja wysokości	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Oś obrotu	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Obracany	-30 - 30°
Moc wyjściowa (RMS)	2 W

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Wysokość opakowania	470 mm
Ilość głośników	2
Waga wraz z opakowaniem	6,4 kg
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 82 kHz
Szerokość opakowania	651 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Przewody	HDMI, Prąd przemienny
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Głębokość opakowania	168 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	502,3 mm
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
HDMI	Tak
Wbudowany USB hub	Nie
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Waga (z podstawą)	5 kg
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M