Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-pd-43q-plaski-panel-digital-signage-108-cm-42-5-ips-700-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-24-7-p-364659.html



AG Neovo PD-43Q Płaski panel Digital Signage 108 cm (42.5") IPS 700 cd/m2 4K Ultra HD Czarny 24/7

Cena brutto	**8 166,99 zł**
Cena netto	**6 639,83 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCMDZ**
Kod producenta	**376980**
Kod EAN	**4710739596830**
Wysokość opakowania	**680 mm**
Wyjście DisplayPort	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**13,1 kg**
Wejście DisplayPort	**1**
Szerokość opakowania	**1070 mm**
Zdalne wejście IR	**1**
Przewody	**HDMI,Prąd przemienny,RS-232**
Port podczerwieni	**Tak**
Głębokość opakowania	**141 mm**
Złącze RS232	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Roboczogodziny (godziny / dni)	**24/7**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
System komputerowy	**Nie**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Port USB	**Tak**
Wyjście audio	**1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Paleta barw	**72%**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska**
Przeznaczenie	**Reklama w telewizji**
Ostrzeżenia	**Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym**

	rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.,Nie otwierać obudowy urządz
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Zasięg skanowania w poziomie	**31 - 92 kHz**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 85 Hz**
Ekran matowy	**Tak**
Baterie w zestawie	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Pobór mocy	**123 W**
Technologia wyświetlacza	**IPS**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Ekran dotykowy	**Nie**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Szerokość wyświetlacza	**973 mm**
Standard VESA	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Wysokość wyświetlacza	**561,2 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Jasność	**700 cd/m2**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Waga wyświetlacza	**10,7 kg**
Ilość portów USB	**2**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Głębokość wyświetlacza	**63,5 mm**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,245 x 0,245 mm**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Typ HD	**4K Ultra HD**

Wejście audio	**1**
Wersja HDMI	**2.0**
Ilość portów wejściowych HDMI	**3**
Podświetlenie LED	**Tak**
Ilość DisplayPort	**2**
Karta sieciowa	**Tak**
Inne połączenia	**SDM Slot**
Procesor wbudowany	**Nie**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Port DVI	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**123 kWh**
Ilość portów HDMI	**3**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba wyświetlaczy	**1**
Interfejs do montażu panelu	**200 x 200 mm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Ilość portów DVI-I	**1**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Porty wyjściowe RS-232	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Porty wejściowe RS-232	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wersja USB	**2.0**
Zdanlne wyjścia IR	**1**
Przekątna ekranu	**42,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M