

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-tx-3203-signage-display-interaktywny-plaski-panel-80-cm-31-5-lcd-500-cd-m2-full-hd-czarny-e-p-364746.html>



AG Neovo TX-3203 signage display Interaktywny płaski panel 80 cm (31.5") LCD 500 cd/m2 Full HD Czarny Ekran dotykowy

| | |
|------------------------------------|--|
| Cena brutto | 8 863,99 zł |
| Cena netto | 7 206,50 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRDEGJ |
| Kod producenta | TX323011M0000 |
| Kod EAN | 4710739598278 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Ostrzeżenia | Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody. |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Ekran matowy | Tak |
| Wysokość opakowania | 630 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,9 kg |
| Szerokość wyświetlacza | 742,4 mm |
| Szerokość opakowania | 890 mm |
| Wysokość wyświetlacza | 436,8 mm |
| Głębokość opakowania | 155 mm |
| Waga wyświetlacza | 10,4 kg |
| Kolor produktu | Czarny |
| Głębokość wyświetlacza | 61,2 mm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Wi-Fi | Nie |
| Multi-touch | Tak |
| Przeznaczenie | Uniwersalne |

| | |
|--|----------------------------------|
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Rodzaj produktu | Interaktywny płaski panel |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25,9 kWh |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Pobór mocy | 26 W |
| Interfejs do montażu panelu | 200 x 200 mm |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Twardość powierzchni | 7H |
| Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
| Standard VESA | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 30 |
| Typ matrycy | VA |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Wejścia VGA (D-Sub) | 1 |
| System komputerowy | Nie |
| Rozmiar plamki | 0,364 x 0,364 mm |
| Orientacja | Poziomy/Pionowy |
| Typ HD | Full HD |
| Procesor wbudowany | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Linux | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Przewodowa sieć lan | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Port DVI | Nie |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |

| | |
|--|-----------------------|
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1 W |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M