

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-tx-3203-signage-display-interaktywny-plaski-panel-80-cm-31-5-lcd-500-cd-m2-full-hd-czarny-e-p-364746.html>



AG Neovo TX-3203 signage display Interaktywny płaski panel 80 cm (31.5") LCD 500 cd/m2 Full HD Czarny Ekran dotykowy

Cena brutto	8 863,99 zł
Cena netto	7 206,50 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEGJ
Kod producenta	TX323011M0000
Kod EAN	4710739598278
Ilość symultanicznych punktów dotyku	30
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Twardość powierzchni	7H
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Multi-touch	Tak
Głębokość wyświetlacza	61,2 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Wysokość wyświetlacza	436,8 mm
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
System komputerowy	Nie
Podstawa dołączona	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Port DVI	Nie
Wersja HDMI	1.4
Rodzaj produktu	Interaktywny płaski panel
Typ HD	Full HD
Wi-Fi	Nie
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Kolor produktu	Czarny
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów

Szerokość opakowania	890 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	1 W
Wysokość opakowania	630 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wbudowane głośniki	Nie
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Standard VESA	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Ostrzeżenia	Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Interfejs do montażu panelu	200 x 200 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Tryb wyłączenia	0,3 W
Waga wyświetlacza	10,4 kg
Stopień ochrony IP	IP65
Szerokość wyświetlacza	742,4 mm
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Ekran matowy	Tak
Wejścia VGA (D-Sub)	1
Ilość portów HDMI	1
Pobór mocy	26 W
Przewodowa sieć lan	Nie
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Procesor wbudowany	Nie
Przeznaczenie	Uniwersalne
Rozmiar plamki	0,364 x 0,364 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Głębokość opakowania	155 mm
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Waga wraz z opakowaniem	12,9 kg

Technologia wyświetlacza	LCD
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ matrycy	VA
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Jasność	500 cd/m2
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M