

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-x-19e-monitor-komputerowy-48-3-cm-19-1280-x-1024-px-sxga-led-czarny-p-324836.html>



AG Neovo X-19E monitor komputerowy 48,3 cm (19") 1280 x 1024 px SXGA LED Czarny

Cena brutto	3 272,99 zł
Cena netto	2 660,97 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGX7
Kod producenta	X19E0011E0100
Kod EAN	4710739594904
Regulacja wysokości	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość głośników	2
Wysokość opakowania	526 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,3 kg
Zakres kąta nachylenia	0 - 20°
Szerokość opakowania	552 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	420,2 mm
Przewody	Prąd przemienny, Audio (3.5mm), VGA
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Głębokość opakowania	225 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 1024 (SXGA)
Wbudowany USB hub	Nie
Kolor produktu	Czarny
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Waga (z podstawą)	6,8 kg
HDMI	Tak
Typ podświetlacza	LED
Kąt widzenia (pionowy)	160°
Technologia wyświetlacza	LED
Kensington Lock	Tak

Szerokość urządzenia (z podstawą)	445,4 mm
Stojak dołączony	Tak
Materiał obudowy	Metal
Regulacja pochylenia	Tak
Pobór mocy	21 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
NVIDIA G-SYNC	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	444576
Kształt ekranu	Płaski
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	444576
Standard VESA	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Certyfikaty zgodności	CE,REACH,RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),WEEE
AMD FreeSync	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Standard gamy kolorów	NTSC
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Typ matrycy	TN
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Kąt widzenia w poziomie	170°
Rozmiar plamki	0,294 x 0,294 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	175 mm
Natywna proporcja obrazu	5:4
Pozycjonowanie na rynku	Przemysłowy
Częstotliwość odświeżania poziomego	24 - 83 kHz
Wejście audio	Tak
Typ HD	SXGA
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 75 Hz
Zasilacz sieciowy	Tak
Głębokość (bez podstawy)	64,5 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	3 ms
Ilość DisplayPort	1

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Interfejs do montażu panelu	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	14 kWh
Wersja HDMI	1.4
Twardość powierzchni	9H
Wysokość (bez podstawy)	383,9 mm
Wersja DisplayPort	1.2a
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Waga (bez podstawy)	6 kg
Port DVI	Tak
Ilość portów DVI-D	1
Szerokość (bez podstawy)	445,4 mm
Ilość portów HDMI	1
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Przekątna ekranu	19"
Rozdzielczość	1280 x 1024 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M