

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aktywny-system-glosnikowy-ares5a-b-2-drozny-stereo-2x40w-czarne-p-243162.html>



Aktywny system głośnikowy ARES5A/B 2-drożny, stereo, 2x40W Czarne

Cena brutto	1 158,99 zł
Cena netto	942,27 zł
Numer katalogowy	UGAUAGBARES5AB2
Kod producenta	2SA0715/ARES5AB
Zasilanie (lista)	Sieciowe
Gwarancja	36 mc.
Regulatory	Regulacja poziomu głośności
System (głośniki)	2.0
Rodzaj (głośniki)	Sufitowy/ścienny
Przeznaczenie (głośniki)	Muzyka
Stacja dokująca (wieże / radia)	Nie
Max. moc głośników (sumaryczna)	80
Pasma przenoszenia (min.)	80
Pasma przenoszenia (maks.)	20
Złącza	RJ-45 (LAN)
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Waga	3.5
Akcesoria w zestawie	Uchwyt montażowy Kabel zasilający Kabel głośnikowy 3.5m Śruby i kołki rozporowe
Wymiary	150 x 240 x 146 mm (W x H x D) (bez uchwytu) 150 x 240 x 194 mm (z uchwytem)
Pozostałe parametry	Wyjście: 2-pin Euro Terminal Block (Pitch - 5.08mm) Wejście: 2x 3-pin Euro Terminal Block (Pitch - 3.81mm)
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

ARES5A to 2-drożny aktywny system głośnikowy składający się z aktywnej i pasywnej jednostki, które można ze sobą łączyć. Oferuje on łatwe i elastyczne rozwiązanie dla szerokiej gamy zastosowań. 2-drożny głośnik jest starannie skonstruowany z wysokiej jakości komponentów, czego efektem jest 5 " głośnik niskotonowy i " głośnik wysokotonowy. To kunsztowne wykonanie w połączeniu ze zintegrowanym procesorem DSP tworzy niezwykle czyste i mocne wrażenia dźwiękowe dla szerokiej gamy zastosowań.

Zintegrowany wzmacniacz może dostarczyć **moc 2 x 40 W** i zawiera stereofoniczne wejście liniowe, które jest zaimplementowane jako zbalansowane i niezbalansowane, umożliwiając wygodne podłączenie do każdego rodzaju źródła dźwięku. Niezbalansowane źródła dźwięku są podłączane poprzez złącze jack 3,5 mm, podczas gdy źródła zbalansowane mogą być podłączone do złącza wejściowego bloku zacisków, umożliwiając długie przebiegi sygnału bez zakłóceń. Potencjometr głośności pozwala użytkownikowi na regulację poziomu głośności, natomiast dwupasmowa regulacja barwy dźwięku umożliwia wyrównanie tonów wysokich i niskich. Tryb automatycznego czuwania zmniejsza zużycie energii, gdy nie jest wykrywany żaden sygnał wejściowy. Głośnik aktywny zawiera moduł wzmacniacza stereo, który dostarcza sygnał wejściowy również do jednostki pasywnej.

Specjalnie zaprojektowany system uchwytów pozwala na montaż głośników blisko ściany, a wpuszczana konstrukcja uchwytu gwarantuje optymalny wygląd kosmetyczny systemu. ARES5A może być montowany zarówno poziomo, jak i pionowo, z nachyleniem do 45° po obu stronach, co pozwala na ustawienie głośnika we właściwym kierunku. Ponieważ sam wspornik składa się z 2 narożników 45°, można go łatwo zamontować w narożnikach, a nawet w suficie. Opcjonalny zestaw kątowych wsporników montażowych MBK455 umożliwia w razie potrzeby dodatkowe pochylenie głośnika o 90°.

Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo podczas i po instalacji, ARES jest wyposażony w zabezpieczenie przed upadkiem M6.

Złącze zdalnego wejścia realizowane przez złącze RJ45 umożliwia podłączenie do panelu ściennego, co pozwala na rozbudowę systemu za pomocą modułów zdalnego wejścia. Dostępna jest szeroka gama opcjonalnych modułów zdalnych wejść o różnych możliwościach wejściowych.