Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/akumulatory-aa-usb-c-2100mah-3150mwh-4-szt-kabel-usb-c-p-415215.html



Akumulatory AA USB-C 2100mAh 3150mWh 4 szt + kabel USB-C

Cena brutto	**60,99 zł**
Cena netto	**49,59 zł**
Numer katalogowy	**AZVRBUA60030249**
Kod producenta	**30249**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ (baterie / akumulatory)	**Akumulator**
Rozmiar akumulatora / baterii	**AA (R6)**
Ogniwo	**Li-ion**
Ładowarka w zestawie	**Nie**
Napięcie	**1.5**
Pojemność akumulatora	**2100**
Czas ładowania	**3**
Liczba w opakowaniu jednostkowym	**4**
Materiał	**Tworzywo sztuczne (plastik)**

Opis produktu

Akumulatory Verbatim AA USB-C 1,5 V - 2100 mAh, zestaw 4 szt + kabel do ładowania

Verbatim AA USB-C 30249 to zestaw **4 akumulatorów AA** o napięciu **1,5 V** i pojemności około **2100 mAh (3150 mWh)**. Każdy akumulator ma własne złącze **USB-C**, dlatego do ładowania nie jest potrzebna osobna ładowarka do akumulatorów. Dołączony przewód USB-C 4 w 1 pozwala ładować wszystkie cztery sztuki jednocześnie z ładowarki lub portu USB-C komputera.

Ładowanie jest łatwe do kontrolowania dzięki **wbudowanej diodzie LED**. Podczas ładowania dioda miga, a po jego zakończeniu świeci światłem ciągłym. Pełne ładowanie trwa około **3 godzin**.

Stałe napięcie wyjściowe **1,5 V** pozwala stosować akumulatory w kompatybilnych urządzeniach zasilanych bateriami AA. Dzięki możliwości wielokrotnego ładowania mogą zastąpić baterie jednorazowe w codziennym użytkowaniu.

Do ładowania należy używać odpowiedniego źródła USB **5 V** oraz dołączonego lub kompatybilnego, certyfikowanego przewodu USB-C.

Specyfikacja produktu:

- marka: **Verbatim**;
- oznaczenie: **30249**;
- typ produktu: **akumulatory AA z ładowaniem USB-C**;
- liczba akumulatorów w zestawie: **4 szt.**;
- napięcie nominalne: **1,5 V**;
- pojemność: **ok. 2100 mAh, min. 1950 mAh**;
- energia: **3150 mWh**;

- sposób ładowania: **USB-C**;
- czas ładowania: **3,0 h +-0,5 h**;
- napięcie ładowania: **5,0 V**;
- maksymalny prąd ładowania: **=300 cykli do 80% pojemności; do ok. 1000 cykli przy pozostałej pojemności 10-20%**;
- temperatura ładowania: **0-35°C**;