Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/alarm-samochodowy-do-10-m-tx-168-p-405000.html



Alarm samochodowy do 10 m TX-168

Cena brutto	**234,99 zł**
Cena netto	**191,05 zł**
Numer katalogowy	**ASTEXVTX168BK00**
Kod producenta	**TX-168**
Kod EAN	**4260358124759**
Wymiary	**Wymiary (alarm samochodowy): (Dl.) 3 x (Szer.) 3 x (Wys.) 13.5 cm Wymiary (syrena): (Dl.) 7.3 x (Szer.) 5.7 x (Wys.) 6.2 cm Wymiary (pilot): (Dl.) 5.9 x (Szer.) 3.7 x (Wys.) 1 cm**
Pozostałe parametry	**Cechy: Akumulatorowy alarm samochodowy DC 12 lub 24V do gniazda zapalniczki samochodowej Syrena zewnetrzna DC 12 lub 24V do komory silnika dla wiekszej uwagi Przycisk alarmu napadowego (okolo 105dB) 1 port ladowania USB-C o lacznej mocy wyjsciowej 5V/3,0A**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Zasięg pilota	**10**
Częstotliwość pracy	**2.4**
Typ ogniwa	**Li-poly (bateria wewnętrzna)**
Czas ładowania	**2.5**
Napięcie wyjściowe	**5**
Prąd wyjściowy (maks.)	**3**
Poziom hałasu	**104**
Czas czuwania (maks.)	**14**
Pojemność baterii	**500**
Czas pracy na baterii/bateriach	**7**
Waga	**69**
Akcesoria w zestawie	**Alarm samochodowy Syrena zewnetrzna z kablem polaczeniowym i bezpiecznikiem 3A Pilot zdalnego sterowania (z bateria CR2032) Material montazowy Instrukcja obslugi**

Materiał	**Tworzywo sztuczne (plastik)**

Opis produktu

Uniwersalny alarm samochodowy

- Alarm samochodowy do gniazda zapalniczki DC12 lub 24 V
- Zewnętrzna syrena DC12 lub 24V do montowania w komorze silnika
- Przycisk alarmu napadowego (ok 105dB)
- 1x port ładowania USB-C o łącznej mocy wyjściowej 5V / 3.0A
- 1x port USB do ładowania o łącznej mocy wyjściowej 5V/2,4A
- Automatyczne wyzwalanie alarmu po wykryciu ruchu przez czujnik PIR
- Alarm samochodowy i syrena zewnętrzna około 105dB
- Możliwość podłączenia do 3 pilotów
- Szybka i łatwa instalacja

Specyfikacja techniczna

- Zakres wykrywania: kąt stożka 120°
- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień ~10m (otwarta przestrzeń)
- Czas alarmu: Alarm samochodowy max. 2 min; Syrena max. 30s
- Czas ładowania ~2 godziny / Czas pracy ~7 dni / Czuwanie ~14 dni
- Napięcie wejściowe Alarm samochodowy/syrena: DC12 lub 24V
- Prąd roboczy (syrena): 100mA
- Długość kabla syreny 1,5m
- Częstotliwość transmisji: 2,4 GHz
- Maksymalna moc transmisji promieniowanej: 15,85 mW
- Materiał: ABS
- Temperatura pracy: -10°C +50°C
- Waga/wymiary (alarm samochodowy): 69 g / (dł.) 3,0 x (szer.) 3,0 x (wys.) 13,5 cm
- Waga/wymiary (syrena zewnętrzna): 120g / (dł.) 7,3 x (szer.) 5,7 x (wys.) 6,2 cm
- Waga/wymiary (pilot): 16g / (dł.) 5,9 x (szer.) 3,7 x (wys.) 1,0 cm