

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/alarm-samochodowy-do-10-m-tx-168-p-405000.html>BRAK
ZDJĘCIA

Alarm samochodowy do 10 m TX-168

Cena brutto	190,99 zł
Cena netto	155,28 zł
Numer katalogowy	ASTEXVTX168BK00
Kod producenta	TX-168
Kod EAN	4260358124759
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Zasięg pilota	10
Częstotliwość pracy	2.4
Typ ogniwa	Li-poly (bateria wewnętrzna)
Czas ładowania	2.5
Napięcie wyjściowe	5
Prąd wyjściowy (maks.)	3
Poziom hałasu	104
Czas czuwania (maks.)	14
Pojemność baterii	500
Czas pracy na baterii/bateriach	7
Waga	69
Akcesoria w zestawie	Alarm samochodowy Syrena zewnętrzna z kablem polaczeniowym i bezpiecznikiem 3A Pilot zdalnego sterowania (z bateria CR2032) Materiał montazowy Instrukcja obsługi
Materiał	Tworzywo sztuczne (plastik)
Wymiary	Wymiary (alarm samochodowy): (Dł.) 3 x (Szer.) 3 x (Wys.) 13.5 cm Wymiary (syrena): (Dł.) 7.3 x (Szer.) 5.7 x (Wys.) 6.2 cm Wymiary (pilot): (Dł.) 5.9 x (Szer.) 3.7 x (Wys.) 1 cm
Pozostałe parametry	Cechy: Akumulatorowy alarm samochodowy DC 12 lub 24V do gniazda zapalniczki samochodowej Syrena zewnętrzna DC 12 lub 24V do komory silnika dla wiekszej uwagi Przycisk alarmu napadowego (około 105dB) 1 port ładowania USB-C o łącznej mocy wyjściowej 5V/3,0A

Opis produktu

Uniwersalny alarm samochodowy

- Alarm samochodowy do gniazda zapalniczki DC12 lub 24 V
- Zewnętrzna syrena DC12 lub 24V do montowania w komorze silnika
- Przycisk alarmu napadowego (ok 105dB)
- 1x port ładowania USB-C o łącznej mocy wyjściowej 5V / 3.0A
- 1x port USB do ładowania o łącznej mocy wyjściowej 5V/2,4A
- Automatyczne wyzwalanie alarmu po wykryciu ruchu przez czujnik PIR
- Alarm samochodowy i syrena zewnętrzna około 105dB
- Możliwość podłączenia do 3 pilotów
- Szybka i łatwa instalacja

Specyfikacja techniczna

- Zakres wykrywania: kąt stożka 120°
- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień ~10m (otwarta przestrzeń)
- Czas alarmu: Alarm samochodowy max. 2 min; Syrena max. 30s
- Czas ładowania ~2 godziny / Czas pracy ~7 dni / Czuwanie ~14 dni
- Napięcie wejściowe Alarm samochodowy/syrena: DC12 lub 24V
- Prąd roboczy (syrena): 100mA
- Długość kabla syreny 1,5m
- Częstotliwość transmisji: 2,4 GHz
- Maksymalna moc transmisji promieniowanej: 15,85 mW
- Materiał: ABS
- Temperatura pracy: -10°C +50°C
- Waga/wymiary (alarm samochodowy): 69 g / (dł.) 3,0 x (szer.) 3,0 x (wys.) 13,5 cm
- Waga/wymiary (syrena zewnętrzna): 120g / (dł.) 7,3 x (szer.) 5,7 x (wys.) 6,2 cm
- Waga/wymiary (pilot): 16g / (dł.) 5,9 x (szer.) 3,7 x (wys.) 1,0 cm