Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/alarm-samochodowy-z-ladowarka-usb-2-porty-tx-100-p-357317.html



Alarm samochodowy z ładowarką USB 2 porty TX-100

Cena brutto	**104,99 zł**
Cena netto	**85,36 zł**
Numer katalogowy	**MOTEXDA00004743**
Kod producenta	**4743**
Kod EAN	**4260358122663**
Moc	**5**
Rodzaj ładowarki	**Samochodowa**
Złącza	**2 x USB 2.0**
Waga	**54**
Akcesoria w zestawie	**Pilot zdalnego sterowania**
Wymiary	**Alarm samochodowy: 3.2 x 3.2 x 11.5 cm Pilot: 5.3 x 3.1 x 1 cm**
Pozostałe parametry	**Zakres detekcji: wnętrze samochodu, 120° kąt stożka Zasięc IR pilota ~8m (otwarty tereny) Czas alarmu maksymalnie 2 minuty Wbudowany 450mAh akumulator litowo-polimerowy 4,2V Czas ładowania ~34 godzin / Czas gotowości ~6 dni Napięcie pracy DC 1224V (zapaln**
Pasuje do	**Pasuje do samochodów z instalacją (gniazdem zapalniczki) zarówno 12V jak i 24V**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie wyjściowe	**5**
Prąd wyjściowy (maks.)	**1**

Opis produktu

Alarm samochodowy Technaxx TX-100 z wbudowaną 2 portową ładowarką USB

TX-100 do niewielkie urządzenie instalowane w gnieździe zapalniczki samochodowej. Łączy on funkcję alarmu samochodowego oraz 2 portowej ładowarki USB do ładowania urządzeń mobilnych.

Alarm samochodowy skanuje wnętrze pojazdu pod kątem 120 stopni i wychwytuje ewentualne ruchy intruzów.
Wtedy uruchamia na maksymalnie 2 minuty syrenę o głośności 110dB informując o naruszeniu strefy monitorowania i odstraszając potencjalnego złodzieja.
Alarm posiada wbudowany akumulator 450 mAh zapewniający funkcjonowanie alarmu w trybie czuwania przez czas do 6 dni.

Pasuje do instalacji zarówno 12V jak i 24V

Jest wiele zastosować alarmu TX-100:

- Monitorowanie wnętrza samochodu
- Monitorowanie wnętrza kampera lub przyczepy kempingowej (wbudowany akumulator na 6 dni pracy)
- Ochrona zawartości namiotu
- Monitorowanie kufra skutera / motoru

Dodatkowa funkcja TX-100 to 2 portowa ładowarka do ładowania urządzeń mobilnych 5V/1A.
Ładowarka została zabezpieczona układem antyprzepięciowym i antyprzeciążeniowym.