Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/antena-2fe-rbsxtr-r11e-lte6-p-264881.html



Antena 2FE RBSXTR R11e-LTE6

Cena brutto	**645,99 zł**
Cena netto	**525,20 zł**
Numer katalogowy	**NUMKKANTZ00010A**
Kod producenta	**RBSXTR&R11e-LTE6**
Kod EAN	**4752224004550**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Typ routera	**GSM 3G/4G**
Sieć LTE	**850 MHz (5)**
Transmisja danych	**LTE**
Karta SIM	**Mini**
Zysk anteny	**9**
Liczba anten (sieci drobne)	**1**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.3at**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x 10/100 Mbit/s**
Zasilanie	**Liczba wejść DC: 1 (PoE-IN) Maksymalny pobór mocy: 21 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 7 W FAN count: Passive PoE in: 802.3af/at Napięcie wejściowe PoE: 12-57 V Wyjście PoE Porty PoE-out: Ether2 Wyjście PoE: Pasywne PoE do 57V Maks. wyjście na p**
Wymiary	**140 x 140 x 103 mm**
Pozostałe parametry	**Procesor: QCA9531 650 MHz Rozmiar pamięci RAM: 64 MB Pamięć: 16 MB flash Liczba portów Ethernet 10/100: 2 Szerokość wiązki anteny 60° LTE kategoria 6 (łącze pobierające 300 Mb/s, łącze wysyłające 50 Mb/s) Kategoria 3G R7 (łącze pobierające 21 Mb/s, łącze**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Najbliższa dostawa	**2023-05-05 00:00:00**
Gwarancja	**12 mc.**

Opis produktu

Zestaw SXT LTE6 to urządzenie do odległych lokalizacji znajdujących się w zasięgu sieci komórkowej. Dzięki zaawansowanej

konstrukcji chipa LTE i antenie o wysokim zysku może zapewnić łączność w Twoim budynku nawet w przypadku awarii telefonów komórkowych.

Nowy SXT LTE6 wyposażony jest w modem CAT6 LTE, który umożliwia agregację nośnych i pozwala urządzeniu korzystać z wielu pasm jednocześnie. Ogromna zaleta, gdy w okolicy jest dużo użytkowników LTE. Zapewnia lepszą reakcję w zatłoczonym otoczeniu i wyższą wydajność w sytuacjach słabszego sygnału na wsi. Po przejściu na CAT6 obserwujemy podwojenie prędkości Internetu na obszarach wiejskich, więc nie trzeba czekać na rozbudowę sieci kablowej.

Urządzenie wyposażone jest w dwa porty Ethernet (drugi port posiada funkcję PoE-out), dzięki czemu można go wykorzystać do zasilania innego urządzenia. Posiada również dwa gniazda Micro SIM do połączenia zapasowego. Urządzenie jest dostarczane z zasilaczem 24 V, ale może obsługiwać pełny zakres 18-57 V i jest zgodne ze standardem 802.3af/at.