Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/antena-kierunkowa-cpe710-outdoor-5ghz-23dbi-867mbps-p-238550.html



Antena kierunkowa CPE710 Outdoor 5GHz 23dBi 867Mbps

Cena brutto	**441,99 zł**
Cena netto	**359,34 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLCPE0000005**
Kod producenta	**CPE710**
Kod EAN	**6935364089702**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ anteny	**Kierunkowa**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**WAN: Statyczny/Dynamiczny/PPPoE LAN: Statyczny/Dynamiczny/DHCP Przekierowywanie: ALG/UPnP/Serwer wirtualny/Port Trigger Zabezpieczenia: zapora sieciowa SPI/zatrzymywanie pakietów Ping/ochrona DOS Kontrola dostępu Routing statyczny Kontrola przepustowości**
Wymagania sprzętowe	**Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux. Uwaga: Zalecane przeglądarki: Google Chrome, Safari i Firefox. Nie zaleca się korzystać z przeglądarki IE.**
Pasma (sieci drobne)	**5 GHz**
Zysk anteny	**23**
Zastosowanie (pomieszczenia/na zewnątrz)	**Na zewnątrz budynku**
Standardy sieciowe	**802.11ac**
Bezpieczeństwo	**Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15 kV Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi 6 kV**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000 Mbit/s**
Pozostałe informacje	**Porty Adaptera: 1 AC Jack with Earth Ground 1× 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet Port (Power + Data) 1× 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet Port**

	(Data)
Zasilanie	**Pasywne PoE przez LAN (+4,5-pinowe; -7,8-pinowe) Napięcie: 16-27 V DC**
Akcesoria w zestawie	**Zewnętrzne urządzenie CPE710 Pasywny adapter PoE 24 V 0,5 A Paski do montażu Przewód zasilający Instrukcja szybkiej instalacji**
Wymiary	**85,8 × 43,9 × 29,7 mm**
Pozostałe parametry	**Procesor Qualcomm 750 MHz, MIPS 74Kc 128 MB DDR2 pamięci RAM, 16 MB pamięci flash CE, FCC, RoHS, IP65, IC**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

CPE710 Zewnętrzne urządzenie CPE 23 dBi, 5 GHz, 867 Mb/s

Standard 802.11ac zapewnia prędkości transmisji bezprzewodowej dochodzące do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz. Kierunkowa antena 2×2 MIMO o wysokim zysku 23 dBi, idealna do transmisji na długie dystanse. Precyzyjne kierowanie wiązki, mniejsze opóźnienia i redukcja zakłóceń. Innowacyjne elementy zatrzaskowe usprawniają montaż, mocna konstrukcja zapewnia stabilność urządzenia nawet podczas silnego wiatru. Odporna na warunki środowiskowe obudowa z certyfikatem IP65, ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15 kV oraz ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi 6 kV sprawiają, że urządzenie może być użytkowane w każdych warunkach pogodowych. Bezpłatny dostęp do systemu Pharos Control pozwala na zarządzanie wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca. Obsługa pasywnego PoE daje swobodę wyboru lokalizacji dla urządzenia oraz zapewnia jego wygodną instalację.