Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aoc-q27u3cv-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-339143.html




# AOC Q27U3CV monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px 4K Ultra HD LCD Czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 509,99 zł** |
| Cena netto | **1 227,63 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRFHPX** |
| Kod producenta | **Q27U3CV** |
| Kod EAN | **4038986182065** |
| Ilość portów USB typu C downstream | **1** |
| HDCP | **Tak** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **4 ms** |
| Pokrycie NTSC (typowe) | **119,3%** |
| HDMI | **Tak** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| DDC/CI | **Tak** |
| Typ zasilacza | **Wewnętrzne** |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | **Tak** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Rozmiar plamki | **0,2331 x 0,2331 mm** |
| Kolor nóżek | **Szary** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Projektowanie grafiki** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Szybkie ładowanie | **Tak** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **6 W** |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | **0 - 5000 m** |
| Wyście mocy ac | **Tak** |
| Kąt obrotu wokół osi | **-90 - 90°** |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | **0 - 12192 m** |
| Wersja USB hub | **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Regulowana wysokość (max) | **15 cm** |
| Ilość portów USB Typu A downstream | **4** |

| | |
|---|---|
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Pobór mocy | **27 W** |
| Ilość portów upstream | **1** |
| Paleta barw | **98%** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Podstawa dołączona | **Tak** |
| Ilość głośników | **2** |
| Wysokość (bez podstawy) | **365 mm** |
| Oś obrotu | **Tak** |
| Standard gamy kolorów | **DCI-P3** |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | **68,5 cm** |
| Waga (bez podstawy) | **4,8 kg** |
| Obracany | **-15 - 15°** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Zasięg BT.2020 | **79,4%** |
| Zasięg skanowania w poziomie | **30 - 140 kHz** |
| Szerokość (bez podstawy) | **613,8 mm** |
| Typ HD | **4K Ultra HD** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Zasięg skanowania (długość) | **48 - 75 Hz** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **E** |
| Pokrycie sRGB (typowe) | **144,5%** |
| Typ matrycy | **IPS Quantum Dot** |
| Ilość DisplayPort | **2** |
| Zakres kąta nachylenia | **-6,5 - 23°** |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | **G** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **21 kWh** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **547,7 mm** |
| Głębokość (bez podstawy) | **52,5 mm** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | **42 kWh** |
| Maksymalne zasilanie USB | **96 W** |
| Wersja HDMI | **1.4** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| Nie zawiera | **Halogen** |

| | |
|---|---|
| Wersja DisplayPort | **1.2** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Waga (z podstawą) | **6,5 kg** |
| Obsługa funkcji Plug & Play | **Tak** |
| Technologia wyświetlacza | **LCD** |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 85%** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **EPEAT,TCO** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **613,8 mm** |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | **Tak** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **5 - 93%** |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | **59,7 cm** |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | **High Dynamic Range (HDR) 400** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-25 - 55 °C** |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | **33,6 cm** |
| Wersja HDCP | **2.2** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Diody LED | **Tak** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,3 W** |
| Rodzaj portuUSB upstream | **USB Type-C** |
| Wysokość opakowania | **480 mm** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Pokrycie Adobe RGB | **117,3%** |
| Waga wraz z opakowaniem | **9,99 kg** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **75 Hz** |
| Odłączana podstawa | **Tak** |
| Szerokość opakowania | **825 mm** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | **420 cd/m2** |
| Rodzaj opakowania | **Pudełko** |

| | |
|---|---|
| Konstrukcja bezramkowa | **Tak** |
| Długość kabla DisplayPort | **1,8 m** |
| Przewody | **Prąd przemienny,DisplayPort,USB,HDMI** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **238,4 mm** |
| Zasilanie USB | **Tak** |
| Głębokość opakowania | **162 mm** |
| Długość kabla HDMI | **1,8 m** |
| Pobór mocy (max) | **185 W** |
| Prąd wejściowy | **3 A** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Przekątna ekranu | **27"** |
| Rozdzielczość | **2560 x 1440 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M