Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aoc-v5-cu34v5cw-bk-led-display-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-wide-quad-hd-czarny-p-328963.html




# AOC V5 CU34V5CW/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Wide Quad HD Czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 776,99 zł** |
| Cena netto | **2 257,72 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCR9289** |
| Kod producenta | **CU34V5CW** |
| Kod EAN | **4038986110273** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Rodzaj portuUSB upstream | **USB Type-C** |
| Kształt ekranu | **Zakrzywiony** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Odłączana podstawa | **Tak** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **4 ms** |
| Konstrukcja bezramkowa | **Tak** |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | **Nie** |
| AMD FreeSync | **Tak** |
| Kolory wyświetlacza | **16.7 miliona kolorów** |
| Typ matrycy | **VA** |
| Długość kabla USB | **1,8 m** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Języki menu ekranowego | **Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki,Francuska,Polski,Szwedzki,Japońska,koreańska,Angielski,Portugalski,Chińska uproszczona,Włoski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Turecka,Fiński,Ukraińska,Hiszpański** |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | **Tak** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **300 cd/m2** |
| Przednia osłona | **Czarny** |
| Wersja USB hub | **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)** |
| Rozmiar plamki | **0,23175 x 0,23175 mm** |
| Długość kabla HDMI | **1,5 m** |
| Zasilanie USB | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | **1251976** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Dom** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Megapiksele | **2 MP** |
| Przewodowa sieć LAN | **Nie** |
| Oś obrotu | **Nie** |
| Gęstość pikseli | **110 ppi** |
| Kolor nóżek | **Czarny** |
| Obracany | **28 - 28°** |
| Typ HD | **Wide Quad HD** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Typ dostarczonego zasilacza AC | **Prąd przemienny** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **10 W** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | **1251976** |
| Obraz po obrazie (PbP) | **Tak** |
| Typ pomiaru czasu reakcji | **GTG (Gray to Gray)** |
| Ilość portów USB Typu A downstream | **4** |
| Podświetlenie LED | **Tak** |
| Ekran matowy | **Tak** |
| Wyście mocy ac | **Tak** |
| Regulowana wysokość (max) | **13 cm** |
| Ilość portów upstream | **1** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Cechy marki | **Nie** |
| Ostrzeżenia | **Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.** |
| Ilość głośników | **2** |
| Wersja HDMI | **2.0** |
| Typ grubości ramki | **Bezszkieletowy** |
| Podstawa dołączona | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu (cm) | **86,4 cm** |
| Wersja DisplayPort | **1.2** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Czas reakcji (MPRT) | **1 ms** |
| Zakres kąta nachylenia | **3 - 21°** |
| Port DVI | **Nie** |
| Okres gwarancji | **3 lat(a)** |
| Certyfikaty zgodności | **CE** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Natywna proporcja obrazu | **21:9** |
| Wtyk słuchawek | **3,5 mm** |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | **50000 h** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **3000:1** |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | **1** |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | **20000000:1** |
| Diody LED | **Tak** |
| Wbudowany przełącznik KVM | **Nie** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| Przewody | **USB Type-C,Prąd przemienny,HDMI** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | **1500R** |
| Typ podświetlacza | **W-LED** |
| Możliwość montażu na ścianie | **Tak** |
| Typ AMD FreeSync | **FreeSync** |
| Tryb wyłączenia | **0,3 W** |
| HDMI | **Tak** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **34 kWh** |
| Technologia wyświetlacza | **LED** |
| Wbudowany mikrofon | **Nie** |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | **35 kWh** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **G** |
| Stojak dołączony | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Typ zasilacza | **Wewnętrzny** |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | **G** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Maksymalne zasilanie USB | **65 W** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| OSD | **Tak** |
| Szybkie ładowanie | **Tak** |
| Efekty świetlne | **Nie** |
| NVIDIA G-SYNC | **Nie** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Twardość powierzchni | **6H** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | **Matowy** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **100 Hz** |
| Certyfikaty | **CB,EAC** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Liczba języków OSD | **19** |
| Natywna częstotliwość odświeżania | **60 Hz** |
| Przekątna ekranu | **34"** |
| Rozdzielczość | **3440 x 1440 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M