

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aoc-v5-cu34v5cw-bk-led-display-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-wide-quad-hd-czarny-p-328963.html>



## AOC V5 CU34V5CW/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Wide Quad HD Czarny

Cena brutto	<b>2 094,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 703,24 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR9289</b>
Kod producenta	<b>CU34V5CW</b>
Kod EAN	<b>4038986110273</b>
Konstrukcja bezramkowa	<b>Tak</b>
Rodzaj portu USB upstream	<b>USB Type-C</b>
Rozmiar plamki	<b>0,23175 x 0,23175 mm</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Odłączana podstawa	<b>Tak</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Dom</b>
Języki menu ekranowego	<b>Ukraińska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Francuska, Polski, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Szwedzki, Hiszpański, Japońska, koreańska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki</b>
Mobile High-Definition Link (MHL)	<b>Nie</b>
Gęstość pikseli	<b>110 ppi</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>300 cd/m<sup>2</sup></b>
Długość kabla USB	<b>1,8 m</b>
Typ HD	<b>Wide Quad HD</b>
Długość kabla HDMI	<b>1,5 m</b>
Przednia osłona	<b>Czarny</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Zasilanie USB	<b>Tak</b>
Podświetlenie LED	<b>Tak</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>4 ms</b>
Megapiksele	<b>2 MP</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>

Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Kolor nóżek	<b>Czarny</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Oś obrotu	<b>Nie</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.2</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>1251976</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>10 W</b>
Obraz po obrazie (PbP)	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Typ dostarczonego zasilacza AC	<b>Nie</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>4</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE</b>
Wyście mocy ac	<b>Tak</b>
Port DVI	<b>Nie</b>
Typ pomiaru czasu reakcji	<b>GTG (Gray to Gray)</b>
Ilość portów upstream	<b>1</b>
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	<b>1251976</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>13 cm</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>50000 h</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>86,4 cm</b>
Cechy marki	<b>Nie</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>3 - 21°</b>
Typ grubości ramki	<b>Bezszkieletowy</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Czas reakcji (MPRT)	<b>1 ms</b>
Wtyk słuchawek	<b>3,5 mm</b>

Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Przewody	<b>USB Type-C, Prąd przemienny, HDMI</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>3000:1</b>
Okres gwarancji	<b>3 lat(a)</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>20000000:1</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>21:9</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Tak</b>
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	<b>1</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
Typ podświetlacza	<b>W-LED</b>
Wbudowany przełącznik KVM	<b>Nie</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Klasyfikacja krzywizny ekranu	<b>1500R</b>
Typ zasilacza	<b>Wewnętrzny</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Typ AMD FreeSync	<b>FreeSync</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>34 kWh</b>
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	<b>35 kWh</b>
Szybkie ładowanie	<b>Tak</b>
Stojak dołączony	<b>Tak</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>G</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>G</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Certyfikaty	<b>CB, EAC</b>

OSD	<b>Tak</b>
Maksymalne zasilanie USB	<b>65 W</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Efekty świetlne	<b>Nie</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>100 Hz</b>
Twardość powierzchni	<b>6H</b>
AMD FreeSync	<b>Tak</b>
Liczba języków OSD	<b>19</b>
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	<b>Matowy</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Kształt ekranu	<b>Zakrzywiony</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	<b>Tak</b>
Przekątna ekranu	<b>34"</b>
Rozdzielczość	<b>3440 x 1440 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M