Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aparat-bezlusterkowy-eos-r6-mk-iii-body-v5-7084c004-p-379772.html



Aparat bezlusterkowy EOS R6 MK III BODY V5 7084C004

Cena brutto	**14 966,99 zł**
Cena netto	**12 168,28 zł**
Numer katalogowy	**UUCANW7084C0040**
Kod producenta	**7084C004**
Kod EAN	**4549292246292**
Wysokość	**98.4**
Nagrywanie filmów	**Tak**
Głębokość	**88.4**
Migawka	**Szczelinowa**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Czułość ISO (min.)	**100**
Czułość ISO (maks.)	**64000**
Pozostałe parametry matrycy	**Format obrazu 3:2 Filtr dolnoprzepustowy Wbudowany/stały Typ filtra kolorowego Kolory podstawowe RGB Matrycowy stabilizator obrazu do 8,5 stopnia w centrum i 7,5 stopnia na brzegu w zależności od użytego obiektywu**
Wymiary przetwornika obrazu	**35,9 × 23,9 mm**
Data Act	**Canon - __CAN%**
Maksymalna przysłona	**f/1,2**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rozdzielczość JPEG (maks.)	**6960 × 4640 px**
Zasilanie (lista)	**Akumulator**
Ustawianie ostrości	**AF-A (AF-S/AF-C) (Automatyczny)**
Gwarancja	**24 mc.**
Tryby / Efekty	**Sport**
Czyszczenie matrycy	**Automatyczne**
Rozdzielczość filmów (maks.)	**1920 x 1080 px**
Wizjer	**Tak**
Procesor obrazu	**DIGIC X**
Wbudowana lampa błyskowa	**Tak**
Liczba pikseli całkowita	**34.2**

Tryby migawki	**Pojedyncze zdjęcie**
Format zdjęć	**JPEG**
Rozdzielczość RAW (maks.)	**6960 × 4640 px**
Format wideo	**AVC**
Rodzaj aparatu	**EVIL (Bezlusterkowiec)**
Balans bieli	**Światło dzienne (pochmurno)**
Pomiar światła	**Centralnie-ważony**
Przetwornik obrazu	**Dual Pixel CMOS AF**
Obiektyw w zestawie	**Nie**
Pozostałe parametry wyświetlacza	**Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 7,5 cm (3 cale), około 1,6 mln punktów Pokrycie Około 100% Kąt widzenia (poziomo/pionowo) Około 170° w pionie i poziomie W zestawie powłoka zapobiegająca plamieniu. Regulacja jasności automatycznie, ręcznie: możli**
Pozostałe parametry obiektywu	**Format obrazu 3:2 Filtr dolnoprzepustowy wbudowany/stały Typ filtra kolorowego kolory podstawowe RGB Matrycowy stabilizator obrazu do 8,5 stopnia w centrum i 7,5 stopnia na brzegu w zależności od użytego obiektywu**
Liczba pikseli efektywna	**32,5 Mpix**
Kolor	**Czarny**
Funkcje specjalne	**Funkcje komunikacyjne: Sieć Wi-Fi: FTP, FTPS, EOS Utility, image.canon, Camera Connect, usługi przesyłania strumieniowego, Content Transfer Professional, Camera Control API Bluetooth: Camera Connect, BR-E1 Złącze USB: EOS Utility, Camera Connect, Content**
Mocowanie obiektywu	**RF (Canon)**
Złącza	**1 x USB (Type C)**
Typ kart pamięci	**SD (Secure Digital)**
Standard pamięci SD / CF	**SDHC (4GB - 32GB)**
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	**3''**
Komunikacja bezprzewodowa	**WiFi**
Waga	**699**
Szerokość	**138.4**

Opis produktu

Korpus aparatu bezlusterkowego Canon EOS R6 Mark III

Aparat Canon EOS R6 Mark III zapewnia optymalną równowagę między jakością i wydajnością. Matryca o rozdzielczości 32,5 MP zapewnia wyjątkowo szczegółowy obraz, a serie zdjęć rejestrowane z szybkością do 40 kl./s umożliwiają uwiecznianie dynamicznych wydarzeń. Technologia Dual Pixel CMOS AF II idealnie nadaje się do fotografowania przyrody, dzikich zwierząt i sportu, a także do śledzenia ludzi, zwierząt i pojazdów nawet w świetle na poziomie -6,5 EV. W przypadku ślubów i wydarzeń można też zarejestrować maks. 10 twarzy, które będą traktowane priorytetowo przez AF. Osoby rozpoczynające przygodę z filmowaniem docenią możliwość nagrywania plików RAW w jakości 7K 60p z 8,5-stopniowym stabilizatorem obrazu, który pozwala uzyskać stabilne materiały. Ponadto funkcja Open Gate umożliwia rejestrowanie obraz z całej matrycy, dzięki czemu można filmować w różnych proporcjach w ramach jednego ujęcia. Dzięki łączności bezprzewodowej i wytrzymałej obudowie ten konfigurowalny aparat z systemu EOS R pomaga realizować twórcze wizje.

Jakość i parametry pracy
Dzięki pełnoklatkowej matrycy o rozdzielczości 32,5 MP aparat EOS R6 Mark III równoważy szczegółowość obrazu i wydajność pracy. Tryby przycinania kadru (crop) w aparacie zwiększają zasięg fotografowania przyrody i dzikich zwierząt, a nawet 8,5-stopniowy stabilizator obrazu pozwala robić stabilne zdjęcia i filmy sportu lub dynamicznych wydarzeń. Ponadto czułość ISO do 64 000 i AF działający nawet przy -6,5 EV pozwalają robić wyraźne zdjęcia także w słabym świetle.

Zawsze w gotowości
Niezależnie od tego, czy jesteś na boisku czy w plenerze, aparat EOS R6 Mark III jest jednym z najlepszy modeli, które pozwalają uchwycić najszybsze wydarzenia dzięki seriom zdjęć rejestrowanym z szybkością 40 kl./s. Ponadto rozszerzony bufor obsługuje do 150 obrazów RAW w ramach serii w przypadku używania kart CFexpress to dwukrotnie większa wartość niż w modelu R6 Mark II, i to przy wyższej rozdzielczości obrazu.

Nie strać ani chwili
Niektóre rzeczy zdarzają się tylko raz, a dzięki wstępnej rejestracji ciągłej nigdy nie przegapisz ważnej chwili. Urządzenie może zarejestrować 20 klatek w formacie RAW, JPEG lub HEIF, jeszcze zanim naciśniesz spust migawki.

Odkryj w sobie duszę filmowca
Możesz bez obaw zająć się filmowaniem dzięki wysokiej jakości filmom 7K do 60p oraz filmom 4K 60p z nadpróbkowaniem i efektem płynnego zwolnionego ruchu, co zapewnia nagraniom kinematograficzny charakter.

Postaw na profesjonalne sterowanie
Wykorzystaj potencjał takich narzędzi jak Open Gate, które pozwala rejestrować obraz z całej matrycy. Dzięki temu możesz nagrywać materiał w różnych formatach w ramach jednego ujęcia. Dostępny jest też inne opcje: monitor przebiegów, serwery proxy, oznaczanie metadanych, pełnowymiarowy interfejs HDMI i dźwięk 4-kanałowy.

Stworzony, aby usprawnić przepływ pracy
Pracuj mądrzej i szybciej dzięki dwóm znacznikom proporcji, które umożliwiają nagrywanie z myślą o wielu platformach w ramach jednego ujęcia. Dostosuj ustawienia przycisków do sposobu pracy, korzystając z przeprojektowanej karty sterowania. Możesz pracować bez obaw dzięki wytrzymałemu, odpornemu na warunki pogodowe korpusowi i długiemu czasowi pracy baterii.

Elastyczne opcje pamięci masowej
Aby uporządkować zapis plików i zwiększyć bezpieczeństwo, wykorzystaj dwa gniazda kart w aparacie EOS R6 Mark III. Gniazdo na szybkie i pojemne karty CFexpress typu B obsługuje pamięć do 8 TB, co pozwala nagrywać dłuższe ujęcia. Z kolei gniazdo na powszechnie stosowane karty SD UHS-II zwiększa wygodę pracy i dostępność nagrań. Dzięki temu masz dostęp do takich funkcji jak nagrywanie przechodzące i nagrywanie proxy. Możesz też zapisywać zdjęcia i filmy na osobnych kartach.

Płynne udostępnianie
Używaj wbudowanej łączności bezprzewodowej z obsługą pasma Wi-Fi 5 GHz i łączności Bluetooth 5.1, gdy chcesz szybko i bezpiecznie udostępniać pliki.