Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aparat-bezlusterkowy-eos-r6-mk-iii-v5-rf24-105mm-f4-7-1-is-stm-7084c020-p-393444.html




# Aparat bezlusterkowy EOS R6 MK III V5 + RF24-105mm F4-7.1 IS STM 7084C020

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **17 031,99 zł** |
| Cena netto | **13 847,15 zł** |
| Numer katalogowy | **UUCANW7084C0200** |
| Kod producenta | **7084C020** |
| Kod EAN | **4549292246407** |
| Procesor obrazu | **DIGIC X** |
| Liczba pikseli całkowita | **34.2** |
| Format zdjęć | **RAW** |
| Format wideo | **RAW** |
| Balans bieli | **Ustawienie temperatury barwowej** |
| Przetwornik obrazu | **CMOS** |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | **7,5 cm (3") kolorowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości około 1,6 miliona punktów. Kąt widzenia (poziomo/pionowo) około 170° w pionie i w poziomie.** |
| Pozostałe parametry obiektywu | **RF / RF-S Obiektywy EF i EF-S można podłączyć za pomocą następujących adapterów: Adapter mocowania Mount Adapter EF-EOS R Adapter mocowania Control Ring Mount Adapter EF-EOS R (z pierścieniem sterującym) Adapter mocowania Drop-In Filter Mount Adapter EF-E** |
| Liczba pikseli efektywna | **32,5 Mpix** |
| Kolor | **Czarny** |
| Funkcje specjalne | **Kategorie menu: 1. Menu fotografowania 2. Menu AF (autofokusa) 3. Menu odtwarzania 4. Funkcje komunikacyjne (sieć) 5. Ustawienia funkcji (menu konfiguracji) 6. Personalizacja sterowania 7. Menu funkcji niestandardowych 8. Moje menu Powiększenie podczas od** |
| Mocowanie obiektywu | **RF (Canon)** |

| | |
|---|---|
| Złącza | **1 x HDMI** |
| Typ kart pamięci | **SD (Secure Digital)** |
| Data Act | **Canon - __CAN%** |
| Standard pamięci SD / CF | **SD (8MB - 4GB)** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | **3''** |
| Zasilanie (lista) | **Akumulator** |
| Komunikacja bezprzewodowa | **WiFi** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Waga | **699** |
| Czyszczenie matrycy | **Automatyczne** |
| Szerokość | **138.4** |
| Wizjer | **Tak** |
| Wysokość | **98.4** |
| Wbudowana lampa błyskowa | **Tak** |
| Obiektyw w zestawie | **Tak** |
| Głębokość | **88.4** |
| Tryby migawki | **Zdjęcia seryjne** |
| Nagrywanie filmów | **Tak** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Rozdzielczość RAW (maks.) | **6960 × 4640 px** |
| Rodzaj aparatu | **EVIL (Bezlusterkowiec)** |
| Migawka | **Elektroniczna** |
| Pomiar światła | **Centralnie-ważony** |
| Czułość ISO (min.) | **100** |
| Czułość ISO (maks.) | **64000** |
| Pozostałe parametry matrycy | **Format obrazu 3:2 Filtr dolnoprzepustowy Built-in/Fixed Typ filtra kolorowego RGB Primary Colour** |
| Wymiary przetwornika obrazu | **35.9 x 23.9 mm** |
| Rozdzielczość JPEG (maks.) | **6960 × 4640 px** |
| Ustawianie ostrości | **AF-S (Single - pojedyńczy)** |
| Tryby / Efekty | **Dzieci** |
| Rozdzielczość filmów (maks.) | **4096 x 2160 px** |

## Opis produktu

**Aparat bezlusterkowy Canon EOS R6 Mark III + obiektyw RF 24-105mm F4-7.1 IS STM**

Aparat Canon EOS R6 Mark III zapewnia optymalną równowagę między jakością i wydajnością. Matryca o rozdzielczości 32,5

MP zapewnia wyjątkowo szczegółowy obraz, a serie zdjęć rejestrowane z szybkością do 40 kl./s umożliwiają uwiecznianie dynamicznych wydarzeń. Technologia Dual Pixel CMOS AF II idealnie nadaje się do fotografowania przyrody, dzikich zwierząt i sportu, a także do śledzenia ludzi, zwierząt i pojazdów nawet w świetle na poziomie -6,5 EV. W przypadku ślubów i wydarzeń można też zarejestrować maks. 10 twarzy, które będą traktowane priorytetowo przez AF. Osoby rozpoczynające przygodę z filmowaniem docenią możliwość nagrywania plików RAW w jakości 7K 60p z 8,5-stopniowym stabilizatorem obrazu, który pozwala uzyskać stabilne materiały. Ponadto funkcja Open Gate umożliwia rejestrowanie obraz z całej matrycy, dzięki czemu można filmować w różnych proporcjach w ramach jednego ujęcia. Dzięki łączności bezprzewodowej i wytrzymałej obudowie ten konfigurowalny aparat z systemu EOS R pomaga realizować twórcze wizje.

**Jakość i parametry pracy**

Dzięki pełnoklatkowej matrycy o rozdzielczości 32,5 MP aparat EOS R6 Mark III równoważy szczegółowość obrazu i wydajność pracy. Tryby przycinania kadru (crop) w aparacie zwiększają zasięg fotografowania przyrody i dzikich zwierząt, a nawet 8,5-stopniowy stabilizator obrazu pozwala robić stabilne zdjęcia i filmy sportu lub dynamicznych wydarzeń. Ponadto czułość ISO do 64 000 i AF działający nawet przy -6,5 EV pozwalają robić wyraźne zdjęcia także w słabym świetle.

**Zawsze w gotowości**

Niezależnie od tego, czy jesteś na boisku czy w plenerze, aparat EOS R6 Mark III jest jednym z najlepszy modeli, które pozwalają uchwycić najszybsze wydarzenia dzięki seriom zdjęć rejestrowanym z szybkością 40 kl./s. Ponadto rozszerzony bufor obsługuje do 150 obrazów RAW w ramach serii w przypadku używania kart CFexpress to dwukrotnie większa wartość niż w modelu R6 Mark II, i to przy wyższej rozdzielczości obrazu.

**Nie strać ani chwili**

Niektóre rzeczy zdarzają się tylko raz, a dzięki wstępnej rejestracji ciągłej nigdy nie przegapisz ważnej chwili. Urządzenie może zarejestrować 20 klatek w formacie RAW, JPEG lub HEIF, jeszcze zanim naciśniesz spust migawki.

**Odkryj w sobie duszę filmowca**

Możesz bez obaw zająć się filmowaniem dzięki wysokiej jakości filmom 7K do 60p oraz filmom 4K 60p z nadpróbkowaniem i efektem płynnego zwolnionego ruchu, co zapewnia nagraniom kinematograficzny charakter.

**Postaw na profesjonalne sterowanie**

Wykorzystaj potencjał takich narzędzi jak Open Gate, które pozwala rejestrować obraz z całej matrycy. Dzięki temu możesz nagrywać materiał w różnych formatach w ramach jednego ujęcia. Dostępny jest też inne opcje: monitor przebiegów, serwery proxy, oznaczanie metadanych, pełnowymiarowy interfejs HDMI i dźwięk 4-kanałowy.

**Stworzony, aby usprawnić przepływ pracy**

Pracuj mądrzej i szybciej dzięki dwóm znacznikom proporcji, które umożliwiają nagrywanie z myślą o wielu platformach w ramach jednego ujęcia. Dostosuj ustawienia przycisków do sposobu pracy, korzystając z przeprojektowanej karty sterowania. Możesz pracować bez obaw dzięki wytrzymałemu, odpornemu na warunki pogodowe korpusowi i długiemu czasowi pracy baterii.

**Elastyczne opcje pamięci masowej**

Aby uporządkować zapis plików i zwiększyć bezpieczeństwo, wykorzystaj dwa gniazda kart w aparacie EOS R6 Mark III. Gniazdo na szybkie i pojemne karty CFexpress typu B obsługuje pamięć do 8 TB, co pozwala nagrywać dłuższe ujęcia. Z kolei gniazdo na powszechnie stosowane karty SD UHS-II zwiększa wygodę pracy i dostępność nagrań. Dzięki temu masz dostęp do takich funkcji jak nagrywanie przechodzące i nagrywanie proxy. Możesz też zapisywać zdjęcia i filmy na osobnych kartach.

**Płynne udostępnianie**

Używaj wbudowanej łączności bezprzewodowej z obsługą pasma Wi-Fi 5 GHz i łączności Bluetooth 5.1, gdy chcesz szybko i bezpiecznie udostępniać pliki.

**Dodatkowe elementy zestawu**

Zestaw zawiera obiektyw RF 24-105mm F4-7.1 IS STM niedrogie, uniwersalne rozwiązanie. Ten lekki obiektyw jest uniwersalnym rozwiązaniem zarówno do fotografowania, jak i filmowania. Ma optyczny stabilizator obrazu, który umożliwia stabilne fotografowanie z ręki i płynną, cichą regulację ostrości silnikiem STM.