Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aparat-bezlusterkowy-eos-r6v-7250c004-p-393445.html



Aparat bezlusterkowy EOS R6V 7250C004

Cena brutto	**12 901,99 zł**
Cena netto	**10 489,42 zł**
Numer katalogowy	**UUCANW7250C0040**
Kod producenta	**7250C004**
Kod EAN	**4549292252033**
Rozdzielczość filmów (maks.)	**6960 x 3672**
Procesor obrazu	**DIGIC X**
Liczba pikseli całkowita	**34.2**
Format zdjęć	**RAW**
Format wideo	**MP4**
Balans bieli	**Światło słoneczne**
Przetwornik obrazu	**CMOS**
Pozostałe parametry wyświetlacza	**Kolorowy wyświetlacz LCD TFT, około 1,62 mln punktów**
Liczba pikseli efektywna	**32,5 Mpix**
Kolor	**Czarny**
Mocowanie obiektywu	**RF (Canon)**
Złącza	**1 x HDMI**
Typ kart pamięci	**SD (Secure Digital)**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	**3''**
Komunikacja bezprzewodowa	**WiFi**
Data Act	**Canon - __CAN%**
Waga	**688**
Uwaga	**CE+WEEE**
Szerokość	**141.8**
Akcesoria w zestawie	**Korpus aparatu bezlusterkowego EOS R6 V Pokrywa aparatu R-F-S Osłona stopki Pasek ER-EOS R6 V Ładowarka LC-E6E Akumulator LP-E6P Osłona akumulatora Przewód zasilający Przewodnik użytkownika**
Zasilanie (lista)	**Akumulator**
Wysokość	**83.3**

Gwarancja	**24 mc.**
Pomiar światła	**Punktowy**
Głębokość	**79.7**
Czyszczenie matrycy	**Automatyczne**
Obiektyw w zestawie	**Nie**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Wizjer	**Nie**
Wbudowana lampa błyskowa	**Nie**
Nagrywanie filmów	**Tak**
Tryby migawki	**Pojedyncze zdjęcie**
Migawka	**Elektroniczna**
Rozdzielczość RAW (maks.)	**6960 × 4640 px**
Czułość ISO (min.)	**100**
Rodzaj aparatu	**EVIL (Bezlusterkowiec)**
Czułość ISO (maks.)	**64000**
Pozostałe parametry matrycy	**Matrycowy stabilizator obrazu: Do 7,5 stopnia w centrum i 7,0 stopnia na brzegu w zależności od użytego obiektywu Filtr dolnoprzepustowy: stały Typ filtra kolorowego: Kolory podstawowe RGB Format obrazu: 3:2**
Wymiary przetwornika obrazu	**35,9 x 23,9 mm**
Rozdzielczość JPEG (maks.)	**6960 × 4640 px**
Ustawianie ostrości	**AF-F (Flexible - w ruchu)**
Tryby / Efekty	**Nocny**

Opis produktu

Korpus aparatu bezlusterkowego Canon EOS R6 V

Aparat bezlusterkowy Canon EOS R6 V to hybrydowy model pełnoklatkowy dla twórców treści, którzy chcą uzyskiwać profesjonalne rezultaty i urzeczywistniać artystyczne wizje w kinematograficznej jakości bez skomplikowanego sprzętu filmowego. Dzięki lekkiej konstrukcji, stabilizatorowi obrazu i zapisowi filmów RAW 7K 60p w trybie Open Gate jest to zaawansowane narzędzie do kreatywnej pracy i tworzenia wizualnych historii. Ten idealny aparat do tworzenia treści na YouTube przypadnie do gustu osobom, które chcą robić więcej. Pozwala nagrywać długie filmy, pracować w układzie pionowym, rejestrować płynne nagrania w zwolnionym tempie w trybie 4K 120p i Full HD 180p oraz transmitować na żywo przy użyciu złącza USB (plug-and-play). Pozwala też rejestrować zaawansowane zdjęcia w rozdzielczości 32,5 MP i serie zdjęć z szybkością 40 kl./s.

Pracuj elastycznie dzięki aparatowi do tworzenia dynamicznych opowieści
Najmniejszy aparat pełnoklatkowy Canon z wbudowanym stabilizatorem obrazu (IBIS) jest niezwykle wygodny w użyciu. Ma ergonomiczny uchwyt, 12 przycisków niestandardowych i obracany ekran, który umożliwia pracę z nietypowej perspektywy - to idealny rozwiązanie do nagrywania filmów na YouTube.

Płynne i stabilne rejestrowanie obrazu z ręki
Niezwykle skuteczny wbudowany Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) - do 7,5 stopnia - pozwala nagrywać piękne, płynne nagrania z ręki.

Nie strać ani chwili

Technologia Dual Pixel CMOS AF II z inteligentnym wykrywaniem obiektów utrzymuje wyostrzenie ruchomych obiektów - od ludzi i zwierząt po samochody i samoloty w dynamicznych ujęciach, a specjalny przełącznik trybu zdjęć/filmów umożliwia szybkie przechodzenie między wysokiej jakości filmami i zdjęciami.

Kinematograficzny wygląd, który wyróżnia Twoje nagrania
Korzystaj z doskonałej jakości obrazu dzięki pełnoklatkowej matrycy, która zapewnia obraz w formacie RAW 7K 60p, nadpróbkowanego obrazu 4K 60p o większej szczegółowości oraz dużej szybkości klatek - do 120p w rozdzielczości 4K i 180p w rozdzielczości 2K/Full HD.

Szybsza, inteligentniejsza praca
Usprawnij nagrywanie dzięki funkcji Open Gate, która umożliwia nagrywanie pod kątem wielu platform, niestandardowym profilom obrazu, 4-kanałowemu dźwiękowi i elastycznemu zapisowi na kartach w dwóch gniazdach.

Uniwersalny aparat do obsługi mediów społecznościowych
Mocowanie statywu do pracy w pionie i pionowy interfejs ułatwiają fotografowanie materiałów i zdjęć portretowych z urządzeń przenośnych.

Więcej sposobów tworzenia
Rozszerz swoje możliwości dzięki aparatowi dla twórców, który może zrobić więcej, niż sobie wyobrażasz. Aparatu EOS R6 V można używać do transmisji strumieniowej UVC 4K 60p i tworzenia materiałów VR. Ponadto można podłączać do niego akcesoria audio za pomocą wielofunkcyjnej stopki i wykorzystywać jego inne zalety.

Niesamowite zdjęcia
Wykorzystaj zaawansowane cechy hybrydowe, takie jak rozdzielczość 32,5 MP, serie zdjęć z szybkością 40 kl./s i wstępną rejestrację ciągłą, dzięki której zapis zdjęć rozpoczyna się przed naciśnięciem spustu migawki, co ułatwia rejestrowanie szybkich i nieprzewidywalnych wydarzeń.

- Wbudowany Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) - do 7,5 stopnia - do płynniejszego rejestrowania obrazu z ręki
- Matryca pełnoklatkowa - wysoka jakość obrazu, kreatywna głębia ostrości i wydajna praca przy słabym oświetleniu
- 7K 60p RAW - bardzo wysoka rozdzielczość do elastycznej pracy podczas edycji
- 4K 120p bez przycięcia kadru (crop) - duża szybkość klatek pozwala tworzyć płynne ujęcia w zwolnionym tempie
- Open Gate - rejestrowanie obrazu z całej matrycy do tworzenia poziomych i pionowych nagrań z jednego ujęcia
- Transmisja strumieniowa UVC 4K 60p - praca w trybie plug and play (USB) ułatwia transmitowanie na żywo w bardzo wysokiej jakości
- Filmowanie w pionie - mocowanie statywu w uchwycie ułatwia pionowe rejestrowanie materiałów przeznaczonych głównie na urządzenia mobilne
- Mocowanie RF - wymienne obiektywy zapewniają większą twórczą kontrolę
- Pudełko nie zawiera ładowarki USB-C
- Minimalna/maksymalna moc ładowania wymagana przez urządzenie: 7,5 W