Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aparat-canon-eos-r50-18-45mm-55-210mm-p-336016.html



Aparat Canon EOS R50 + 18-45mm + 55-210mm

Cena brutto	**4 326,99 zł**
Cena netto	**3 517,88 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRARTR**
Kod producenta	**5811C023**
Kod EAN	**4549292205060**
Histogram	**Tak**
Zakres ogniskowej obiektywu 2	**55 - 210 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265**
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	**6 m**
HDMI	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**AAC,LPCM**
Funkcja przeciwpylna	**Nie**
Korekcja dioptrii	**Tak**
Typ obiektywu	**Zoom standardowy**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Format czujnika	**Advanced Photo System type-C (APS-C)**
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Bluetooth Low Energy (BLE)	**Tak**
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	**Tak**
Długość ogniskowa	**18 - 45 mm**
Widok na żywo	**Tak**
Rodzaj baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Format kompresji zdjęć	**JPEG, RAW, C-RAW, HEIF**
Ilość sztuk	**1**
Blokada Autofokusa	**Tak**
Czujnik położenia	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**

Śledzenie twarzy	**Tak**
Czułość ISO	**25600,51200,6400,100**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**7,5 cm**
Produktów na palecie	**120 szt.**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Typ ekranu	**LCD**
Procesor zdjęć	**DIGIC X**
Fotografowanie bez migotania	**Tak**
Typ obsługiwanych baterii	**LP-E17**
Wersja Bluetooth	**4.2**
Wymagana moc ładowania (maks)	**7,5 W**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	**Tak**
Bracketing ekspozycji (AEB)	**± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)**
Obsługiwane karty pamięci	**SD,SDXC,SDHC**
Wizjer	**Elektroniczny**
Wymagana moc ładowania (min)	**7,5 W**
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Nie**
Funkcja "Wind Filter"	**Tak**
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF)	**CAT,Zwierzęta,Ptak,Pojazd,Ludzie,Pies**
Pomiar światła	**Częściowy,Punkt,Centralnie ważony,Wielosegmentowy (wielopunktowy)**
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	**22,3 x 14,9 mm**
Gniazda pamięci	**1**
Odporny na kurz	**Nie**
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy	**Tak**
Powiększenie	**0,95x**
Port ładowania USB typu C	**Tak**
Waga (łącznie z baterią)	**375 g**
Wsparcie dla montażu na tripodzie	**Tak**
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny)	**120 fps**
Baterie w zestawie	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie otwierać obudowy, ryzyko porażenia prądem.,Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.,Trzymać z dala od**

	małych dzieci, możliwość połknięcia małych części.
Wskaźnik poziomu baterii	**Tak**
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii)	**60 fps**
System dźwięku	**Stereo**
Liczba stref pomiarowych	**384**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Wielkość filtra	**4,9 cm**
Blokada siły błysku	**Tak**
Bluetooth	**Tak**
Tryby naświetlania	**Priorytet migawki AE,Preselekcja przysłony AE,Automatyczna,Ręczny**
Waga obiektywu	**130 g**
Złącze zewnętrznej lampy błyskowej	**Tak**
Stabilizator obrazu	**Nie**
Tryb wykonywania zdjęć	**Automatyczna,Ręczny,Preselekcja przysłony,Scena,Program,Preselekcja migawki,Inteligentne auto**
Typ stopki mocującej lampę błyskową	**Gniazdo lampy błyskowej**
Maksymalna liczba przysłony obiektywu 2	**5**
Balans bieli	**Tryb niestandardowy,Automatyczna,Fluorescencyjny,Flash,Cień,Zachmurzenie,Światło dzienne,Ręczny,Tungsten (wolfram)**
Rozmiar ekranu wizjera	**0.39"**
Rozmiar filtra 2 soczewki	**5,5 cm**
GPS	**Nie**
Rozdzielczość wizjera	**2360000 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Minimalna liczba przysłony obiektywu 2	**32**
Ekran dotykowy	**Tak**
Rozdzielczość statycznego obrazu	**6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600**
Typ aparatu/kamery	**Bezlusterkowiec**
Struktura 2 soczewki (elementy/grupy)	**11/8**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Rozdzielczości wideo	**1920 x 1080 px,3840 x 2160 px**

Tryby scenerii	**Widok,Sport,Group photo,Cicha migawka,Portret,HDR backlight control,Smooth skin,Krajobraz,Handheld night scene,Dzieci,Panning,Jedzenie,Auto portret,Zbliżenie**
Maksymalna ogniskowa (35mm equiv)	**72 mm**
Wersja HDMI	**2.0**
Proporcje obrazu	**3:2**
Regulator ostrości	**Automatyczne/Ręczne**
Tryby autofokusa	**Ciągły autofokus,Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Mikrofon	**Tak**
Opóźnienie samowyzwalacza	**2,10 s**
Struktura soczewki	**7/7**
Minimalna ogniskowa (35mm equiv)	**29 mm**
Złącze USB	**USB Type-C**
Najszybsza szybkość migawki aparatu	**1/8000 s**
Stopka mocująca lampę błyskową	**Tak**
Próbkowanie kolorów	**YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit**
Najkrótszy czas migawki aparatu	**30 s**
Rozdzielczość wyświetlacza	**1620000 dot**
Pokaz slajdów	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Megapiksele	**24,2 MP**
Rodzaj złącza HDMI	**Mikro**
Zoom odtwarzania (min.)	**1,5x**
Wysokość produktu	**85,5 mm**
Maksymalna rozdzielczość filmu	**3840 x 2160 px**
Regulacja dioptrii (D-D)	**-3 - 1**
Opcje ochrony przed wymazywaniem	**Folder,Karta pamięci,Pojedynczy obraz**
Wersja USB	**2.0**
Ładowarka akumulatorów	**Tak**
Ostrość	**TTL**
Podgląd na smartfonie	**Tak**
Szerokość produktu	**116,3 mm**

Korekcja naświetlania	**± 3EV (1/3EV step)**
Obsługiwane proporcje obrazu	**1:1,3:2,16:9,4:3**
Liczba kroków zoomu odtwarzania	**15**
Głębokość produktu	**68,8 mm**
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	**±3EV (1/3 EV step)**
Minimalna przesłona	**32**
Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów	**4**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Kontrola naświetlania	**Program AE**
Maksymalna rozdzielczość obrazu	**6000 x 4000 px**
Dołączony pasek na szyję	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,49 kg**
Czułość ISO (min)	**100**
Maksymalna przesłona	**4,5**
Waga 2 soczewki	**270 g**
Waga produktu	**328 g**
Liczba elementów przysłony	**7**
Bryzgoszczelny	**Nie**
Szerokość opakowania	**172 mm**
Czułość ISO (maks)	**51200**
interfejs mocowania obiektywu	**Canon RF**
Format przetwornika obrazu	**3:2**
Głębokość opakowania	**196 mm**
Auto Exposure (AE)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M