

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aparat-canon-eos-r50-18-45mm-55-210mm-p-336016.html>

Aparat Canon EOS R50 + 18-45mm + 55-210mm

Cena brutto	5 024,99 zł
Cena netto	4 085,36 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRARTR
Kod producenta	5811C023
Kod EAN	4549292205060
Maksymalna liczba przysłony obiektywu 2	5
Blokada siły błysku	Tak
Format przetwornika obrazu	3:2
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny)	120 fps
Waga 2 soczewki	270 g
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF)	CAT,Zwierzęta,Ptak,Pojazd,Ludzie,Pies
Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów	4
Fotografowanie bez migotania	Tak
Podgląd na smartfonie	Tak
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy, ryzyko porażenia prądem.,Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.,Trzymać z dala od małych dzieci, możliwość połknięcia małych części.
Zoom odtwarzania (min.)	1,5x
Wymagana moc ładowania (min)	7,5 W
Próbkowanie kolorów	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
Maksymalna ogniskowa (35mm equiv)	72 mm
Minimalna liczba przysłony obiektywu 2	32
Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Histogram	Tak
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s

Opóźnienie samowyzwalacza	2,10 s
Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
Rozdzielczości wideo	1920 x 1080 px, 3840 x 2160 px
Format kompresji zdjęć	JPEG, RAW, C-RAW, HEIF
Rozdzielczość wizjera	2360000 px
Nagrywanie wideo	Tak
Tryb wykonywania zdjęć	Automatyczna, Ręczny, Preselekcja przysłony, Scena, Program, Preselekcja migawki, Inteligentne auto
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264, H.265
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Czułość ISO (maks)	51200
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	22,3 x 14,9 mm
Kontrola naświetlania	Program AE
Blokada Autofokusa	Tak
Korekcja naświetlania	± 3EV (1/3EV step)
Korekcja dioptrii	Tak
Waga obiektywu	130 g
Zakres ogniskowej obiektywu 2	55 - 210 mm
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Liczba elementów przysłony	7
Odporny na kurz	Nie
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	Tak
Obsługiwane proporcje obrazu	1:1, 3:2, 16:9, 4:3
Produktów na palecie	120 szt.
Regulacja dioptrii (D-D)	-3 - 1
Ilość sztuk	1
Rozdzielczość wyświetlacza	1620000 dot
Obsługiwane karty pamięci	SD, SDXC, SDHC
Struktura soczewki	7/7
Liczba obsługiwanych baterii	1
Tryby scenerii	Widok, Sport, Group photo, Cicha migawka, Portret, HDR backlight control, Smooth skin, Krajobraz, Handheld night scene, Dzieci, Panning, Jedzenie, Auto portret, Zbliżenie
Widok na żywo	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wersja Bluetooth	4.2

Wersja HDMI	2.0
Wi-Fi	Tak
Zasilacz sieciowy	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
HDMI	Tak
Proporcje obrazu	3:2
Głębokość opakowania	196 mm
Ekran dotykowy	Tak
Waga produktu	328 g
Balans bieli	Tryb niestandardowy, Automatyczny, Fluorescencyjny, Flash, Cień, Za chmurzenie, Światło dzienne, Ręczny, Tungsten (wolfram)
Wysokość opakowania	141 mm
Bluetooth	Tak
Szerokość produktu	116,3 mm
Baterie w zestawie	Tak
Wysokość produktu	85,5 mm
Pomiar światła	Częściowy, Punkt, Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy)
Złącze USB	USB Type-C
Rozmiar filtra 2 soczewki	5,5 cm
Złącze zewnętrznej lampy błyskowej	Tak
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii)	60 fps
Bryzgoszczelny	Nie
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy	Tak
Dołączony pasek na szyję	Tak
Bracketing ekspozycji (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)
Liczba kroków zoomu odtwarzania	15
Liczba stref pomiarowych	384
Opcje ochrony przed wymazywaniem	Folder, Karta pamięci, Pojedynczy obraz
Port ładowania USB typu C	Tak
Pokaz slajdów	Tak
Wymagana moc ładowania (maks)	7,5 W
Minimalna ogniskowa (35mm equiv)	29 mm
Struktura 2 soczewki (elementy/grupy)	11/8
Ładowarka akumulatorów	Tak

Funkcja przeciwpylna	Nie
Megapiksele	24,2 MP
interfejs mocowania obiektywu	Canon RF
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/8000 s
Typ ekranu	LCD
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Rozdzielczość statycznego obrazu	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
Bluetooth Low Energy (BLE)	Tak
Rozmiar ekranu wizjera	0.39"
Obsługiwane formaty audio	AAC,LPCM
Tryby naświetlania	Priorytet migawki AE,Preselekcja przysłony AE,Automatyczna,Ręczny
Auto Exposure (AE)	Tak
Waga (łącznie z baterią)	375 g
Czułość ISO (min)	100
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie	Tak
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±3EV (1/3 EV step)
Długość ogniskowa	18 - 45 mm
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	6 m
Wielkość filtra	4,9 cm
Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
Maksymalna przesłona	4,5
Funkcja "Wind Filter"	Tak
Minimalna przesłona	32
Procesor zdjęć	DIGIC X
Ostrość	TTL
Śledzenie twarzy	Tak
Rodzaj złącza HDMI	Mikro
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
Typ obsługiwanych baterii	LP-E17
Tryby autofokusa	Ciągły autofokus,Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły

Czujnik położenia	Tak
Typ aparatu/kamery	Bezlusterkowiec
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Czułość ISO	25600,51200,6400,100
Gniazda pamięci	1
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Typ HD	4K Ultra HD
Typ obiektywu	Zoom standardowy
Mikrofon	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość opakowania	172 mm
GPS	Nie
Waga wraz z opakowaniem	1,49 kg
Stabilizator obrazu	Nie
Głębokość produktu	68,8 mm
System dźwięku	Stereo
Wersja USB	2.0
Powiększenie	0,95x
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wizjer	Elektroniczny

Opis produktu

- Gwarancja: F024M