

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aparat-lustrzanka-eos-2000d-czarny-objektyw-18-55-is-akumulator-lp-e10-eu26-2728c010-p-51781.html>



## Aparat lustrzanka EOS 2000D czarny + Obiektyw 18-55 IS + Akumulator LP-E10 EU26 2728C010

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Cena brutto                    | <b>2 822,99 zł</b>  |
| Cena netto                     | <b>2 295,11 zł</b>  |
| Numer katalogowy               | <b>UUCANL2000D0002</b>  |
| Kod producenta                 | <b>2728C010</b>   |
| Kod EAN                        | <b>8714574657264</b>  |
| Budowa obiektywu               | <b>11/9</b>   |
| Liczba listków przysłony       | <b>6</b>  |
| Złącza                         | <b>miniHDMI</b>   |
| Kąt widzenia (min.)            | <b>15</b>   |
| Typ kart pamięci               | <b>SD (Secure Digital)</b>  |
| Kąt widzenia (max.)            | <b>74</b>   |
| Czyszczenie matrycy            | <b>Ręczne</b>   |
| Standard pamięci SD / CF       | <b>SDXC ( &gt; 32GB)</b>  |
| Autofocus                      | <b>Tak</b>  |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | <b>3"</b>   |
| Minimalna przysłona            | <b>f/22 - 36</b>  |
| Zasilanie                      | <b>Sieciowe</b>   |
| Wizjer                         | <b>Tak</b>  |
| Komunikacja bezprzewodowa      | <b>WiFi</b>   |
| Waga                           | <b>200</b>  |
| Wbudowana lampa błyskowa       | <b>Tak</b>  |
| Szerokość                      | <b>101.3</b>  |
| Tryby migawki                  | <b>Pojedyncze zdjęcie</b>   |
| Akcesoria w zestawie           | <b>Dekiel na obiektyw: E-58 / E-58II<br/>Osłona obiektywu: EW-60C<br/>Miękki futerał: LP814</b> |
| Rozdzielczość RAW (maks.)      | <b>6000 x 4000 px</b>   |
| Wysokość                       | <b>129</b>  |
| Rodzaj aparatu                 | <b>Lustrzanka cyfrowa</b>   |
| Głębokość                      | <b>77.6</b>   |
| Pomiar światła                 | <b>Centralnie-ważony</b>  |

|  |   |
|--|---|
| Separator - nagłówek   | <b>Akumulator Canon LP-E10</b>  |
| Obiektyw w zestawie  | <b>Tak</b>  |
| Wymiary  | <b>68,5 x 70 mm</b>   |
| Nagrywanie filmów  | <b>Tak</b>  |
| Pozostałe parametry  | <b>Minimalna odległość ostrości (m):<br/>0,25 Powiększenie - pierścień<br/>pośredni EF12 II: 0,64 - 0,23<br/>Powiększenie - pierścień pośredni<br/>EF25 II: 1,00 - 0,51</b> |
| Migawka  | <b>Szczelinowa</b>  |
| Typ (baterie / akumulatory)                                      | <b>Akumulator</b>   |
| Pasuje do  | <b>Ładowarka akumulatora LC-E10E</b>  |
| Czułość ISO (min.)   | <b>100</b>  |
| Ogniwo   | <b>Li-ion</b>   |
| Kolor (wyliczeniowy)   | <b>Czarny</b>   |
| Czułość ISO (maks.)  | <b>6400</b>   |
| Napięcie   | <b>7.4</b>  |
| Pozostałe parametry matrycy                                      | <b>Współczynnik proporcji obrazu:<br/>3:2 Kolory podstawowe RGB</b>   |
| Wymiary przetwornika obrazu                                      | <b>22,3 x 14,9 mm</b>   |
| Pojemność akumulatora  | <b>860</b>  |
| Ogniskowa (obiektywy)  | <b>17 - 55 mm</b>   |
| Ustawianie ostrości  | <b>AF-S (Single - pojedynczy)</b>   |
| Rozdzielczość JPEG (maks.)                                       | <b>6000 x 4000 px</b>   |
| Tryby / Efekty   | <b>Sport</b>  |
| Rozdzielczość filmów (maks.)                                     | <b>1920 x 1080 px</b>   |
| Procesor obrazu  | <b>DIGIC 4+ (Canon)</b>   |
| Liczba pikseli całkowita   | <b>24.7</b>   |
| Format zdjęć   | <b>RAW</b>  |
| Format wideo   | <b>MOV</b>  |
| Balans bieli   | <b>Światło dzienne (pochmurno)</b>  |
| Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr | <b>standard (powyżej 45mm do<br/>55mm włącznie)</b>   |
| Przetwornik obrazu   | <b>CMOS</b>   |
| Uwaga  | <b>CE+WEEE</b>  |
| Pozostałe parametry wyświetlacza                                 | <b>LCD TFT Pole krycia: ok. 100%<br/>Kąt widzenia: ok. 170 st. Liczba<br/>poziomów regulacji jasności: 7</b>  |
| Zasilanie (lista)  | <b>Sieciowe</b>   |
| Liczba pikseli efektywna   | <b>24,1 Mpix</b>  |
| Gwarancja  | <b>12 mc.</b>   |
| Zoom maksymalny  | <b>0.34</b>   |

---

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Mocowanie obiektywu                  | <b>EF (Canon)</b> |
| Stabilizacja obrazu (redukcja drgań) | <b>Tak</b>        |

---

## Opis produktu

### **Aparat fotograficzny Canon EOS 2000D**

Łatwy i intuicyjny w obsłudze model, idealny do rozpoczęcia przygody z lustrzankami cyfrowymi umożliwiający fotografowanie z atrakcyjnym rozmyciem tła i udostępniania zdjęć.

### **Obiektyw Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II**

Model EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS II to niedrogi, uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowy. 4-stopniowy stabilizator obrazu pozwala uzyskiwać doskonałe efekty w warunkach słabego oświetlenia.

### **Akumulator Canon LP-E10**

Dzięki zapasowej baterii w postaci akumulatora litowo-jonowego o dużej pojemności można wydłużyć czas fotografowania. Ciesz się długotrwałym działaniem z kompatybilnymi wybranymi aparatami. Ten akumulator może być zamiennikiem lub dodatkowym źródłem zasilania dla podróży i długich sesji.