Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/apc-back-ups-850va-230v-usb-type-c-and-a-charging-ports-p-297356.html



APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports

Cena brutto	**668,99 zł**
Cena netto	**543,89 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0219**
Kod producenta	**BE850G2-UK**
Kod EAN	**731304347323**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm przeciążenia**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Słyszalny alarm	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 4500 m**
Przebieg falowy	**Sinus**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**120 mm**
Szerokość produktu	**130 mm**
Głębokość produktu	**365 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**190 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**5 kg**
Waga produktu	**4,5 kg**

Szerokość opakowania	**186 mm**
Głębokość opakowania	**441 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Port USB	**Tak**
Układ	**Kompaktowy**
Maksymalne natężenie prądu	**6 A**
Wydajność	**80%**
Długość kabla	**1,83 m**
Częstotliwość wejściowa	**47/63 Hz**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**16 kg**
Czas ładowania	**16 h**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**180 V**
Certyfikaty	**CE, EAC**
Żywotność baterii (max)	**5 lat**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**266 V**
Poziom hałasu	**45 dB**
Typ portu USB	**USB Type-C**
Moc rzeczywista	**520 W**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Cyfrowa linia abonencka (DSL)**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,85 kVA**
Zimny start	**Tak**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Wartość znamionowa udaru energii	**310 J**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M