

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/apc-back-ups-czuwanie-offline-650-va-400-w-4-x-gniazdo-sieciowe-p-401807.html>



## APC Back-UPS Czuwanie (Offline) 650 VA 400 W 4 x gniazdo sieciowe

|                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                      | <b>1 147,99 zł</b>                                          |
| Cena netto                                       | <b>933,33 zł</b>                                            |
| Numer katalogowy                                 | <b>WLONONWCRRRCN</b>                                        |
| Kod producenta                                   | <b>1000069</b>                                              |
| Kod EAN                                          | <b>9789792245356</b>                                        |
| Przewody                                         | <b>Kabel USB</b>                                            |
| Czas użytkowania (max)                           | <b>10 ms</b>                                                |
| Głębokość opakowania                             | <b>415 mm</b>                                               |
| Ilość zwojek wyjściowych IEC                     | <b>2</b>                                                    |
| Kolor produktu                                   | <b>Beżowy</b>                                               |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | <b>14,7 min</b>                                             |
| Port USB                                         | <b>Tak</b>                                                  |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu  | <b>4,7 min</b>                                              |
| Układ                                            | <b>Tower</b>                                                |
| Software CD                                      | <b>Tak</b>                                                  |
| Maksymalne natężenie prądu                       | <b>7 A</b>                                                  |
| Wartość nominalna napięcia wyjściowego           | <b>230 V</b>                                                |
| Wydajność                                        | <b>98,9%</b>                                                |
| Wartość nominalna napięcia wejściowego           | <b>230 V</b>                                                |
| Napięcie baterii                                 | <b>12 V</b>                                                 |
| Funkcje ochrony przed przepięciami               | <b>Telefon,Cyfrowa linia abonencka (DSL),Faks,Modem</b>     |
| Rodzaj baterii                                   | <b>Ołowiowa (VRLA)</b>                                      |
| Filtrowanie                                      | <b>Tak</b>                                                  |
| Długość kabla                                    | <b>1,8 m</b>                                                |
| Wartość znamionowa udaru energii                 | <b>310 J</b>                                                |
| Dołączone oprogramowanie                         | <b>PowerChute Serial Edition</b>                            |
| Typy wyjść AC                                    | <b>C13 panel</b>                                            |
| Tryby alarmu dźwiękowego                         | <b>Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia</b> |
| Częstotliwość wejściowa                          | <b>50/60 Hz</b>                                             |

|                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Topologia UPS                                       | <b>Czuwanie (Offline)</b>              |
| Czas ładowania                                      | <b>8 h</b>                             |
| Słyszalny alarm                                     | <b>Tak</b>                             |
| Wtyczka                                             | <b>C14 panel</b>                       |
| Przebieg falowy                                     | <b>Sinus</b>                           |
| Certyfikaty                                         | <b>A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO</b> |
| Automatyczny test baterii                           | <b>Tak</b>                             |
| Poziom hałasu                                       | <b>45 dB</b>                           |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia              | <b>Tak</b>                             |
| Instrukcja szybkiej instalacji                      | <b>Tak</b>                             |
| Pojemność baterii                                   | <b>9 Ah, 111 VAh</b>                   |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)             | <b>160 V</b>                           |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | <b>0 - 3048 m</b>                      |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)            | <b>286 V</b>                           |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)                      | <b>0 - 15240 m</b>                     |
| Moc rzeczywista                                     | <b>400 W</b>                           |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)                   | <b>85078000</b>                        |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc              | <b>0,65 kVA</b>                        |
| Zakres wilgotności względnej                        | <b>5 - 95%</b>                         |
| Ilość gniazd sieciowych                             | <b>4 x gniazdo sieciowe</b>            |
| Dopuszczalna wilgotność względna                    | <b>5 - 95%</b>                         |
| Port SmartConnect                                   | <b>Nie</b>                             |
| Zakres temperatur (przechowywanie)                  | <b>-15 - 45 °C</b>                     |
| Certyfikaty zgodności                               | <b>RoHS</b>                            |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                    | <b>0 - 40 °C</b>                       |
| Produktów na palecie                                | <b>48 szt.</b>                         |
| Wysokość produktu                                   | <b>165 mm</b>                          |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)    | <b>ENERGY STAR, Green Premium</b>      |
| Szerokość produktu                                  | <b>91 mm</b>                           |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)            | <b>1 szt.</b>                          |
| Dołączona karta zarządzająca                        | <b>Nie</b>                             |
| Głębokość produktu                                  | <b>284 mm</b>                          |
| SmartSlot                                           | <b>Nie</b>                             |
| Diody LED                                           | <b>Tak</b>                             |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Kasetka na zapasowe baterie         | <b>1</b>          |
| Wysokość opakowania                 | <b>494 mm</b>     |
| Żywotność baterii (max)             | <b>6 lat</b>      |
| Waga wraz z opakowaniem             | <b>7,31 kg</b>    |
| Waga produktu                       | <b>6,03 kg</b>    |
| Regulacja częstotliwości wyjściowej | <b>47 - 63 Hz</b> |
| Szerokość opakowania                | <b>185 mm</b>     |
| Czas użytkowania (min)              | <b>6 ms</b>       |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M