Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/apc-back-ups-czuwanie-offline-650-va-400-w-4-x-gniazdo-sieciowe-p-401807.html



APC Back-UPS Czuwanie (Offline) 650 VA 400 W 4 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	**1 315,99 zł**
Cena netto	**1 069,91 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRRRCN**
Kod producenta	**1000069**
Kod EAN	**9789792245356**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Układ	**Tower**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Telefon,Cyfrowa linia abonencka (DSL)**
Maksymalne natężenie prądu	**7 A**
Filtrowanie	**Tak**
Wydajność	**98,9%**
Wartość znamionowa udaru energii	**310 J**
Napięcie baterii	**12 V**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Długość kabla	**1,8 m**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Dołączone oprogramowanie	**PowerChute Serial Edition**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Słyszalny alarm	**Tak**
Czas ładowania	**8 h**
Przebieg falowy	**Sinus**
Wtyczka	**C14 panel**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Certyfikaty	**A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**160 V**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Poziom hałasu	**45 dB**

Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**286 V**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Pojemność baterii	**111 VAh,9 Ah**
Moc rzeczywista	**400 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,65 kVA**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3048 m**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15240 m**
Port SmartConnect	**Nie**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Produktów na palecie	**48 szt.**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**1 szt.**
Wysokość produktu	**165 mm**
Dołączona karta zarządzająca	**Nie**
Szerokość produktu	**91 mm**
SmartSlot	**Nie**
Głębokość produktu	**284 mm**
Kasetka na zapasowe baterie	**1**
Diody LED	**Tak**
Żywotność baterii (max)	**6 lat**
Wysokość opakowania	**494 mm**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**47 - 63 Hz**
Waga wraz z opakowaniem	**7,31 kg**
Czas użytkowania (min)	**6 ms**
Waga produktu	**6,03 kg**
Czas użytkowania (max)	**10 ms**
Szerokość opakowania	**185 mm**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Przewody	**Kabel USB**

Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**14,7 min**
Głębokość opakowania	**415 mm**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4,7 min**
Software CD	**Tak**
Kolor produktu	**Beżowy**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Port USB	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M