Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/apc-bgm2200b-gr-zasilacz-ups-technologia-line-interactive-2-2-kva-1320-w-6-x-gniazdo-sieciowe-p-328001.html



APC BGM2200B-GR zasilacz UPS Technologia line-interactive 2,2 kVA 1320 W 6 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	**2 291,99 zł**
Cena netto	**1 863,41 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCREP**
Kod producenta	**6G03-2EX**
Kod EAN	**731304634768**
Frekwencja wyjściowa	**60 Hz**
Poziom hałasu	**45 dB**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**168 V**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3048 m**
Moc rzeczywista	**1320 W**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3048 m**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2,2 kVA**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**292,1 mm**
Szerokość produktu	**104,1 mm**
Głębokość produktu	**408,9 mm**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych**

	pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Waga wraz z opakowaniem	**14,5 kg**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Waga produktu	**12,3 kg**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Green Premium**
Szerokość opakowania	**355 mm**
Interfejs SCSI	**RJ-45**
Przewody	**Kabel USB**
Żywotność baterii (max)	**5 lat**
Głębokość opakowania	**480 mm**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć**
Port USB	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Układ	**Tower**
Zimny start	**Tak**
Maksymalne natężenie prądu	**12 A**
Wartość znamionowa udaru energii	**1080 J**
Typy wyjść AC	**Typu F,C13 panel**
Napięcie baterii	**24 V**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Długość kabla	**1,52 m**
Słyszalny alarm	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**16 h**
Przebieg falowy	**Sinus**
Wtyczka	**Typu F**
Pojemność stelaża	**0U**

Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Certyfikaty	**IEC 62040-1-1 IEC 62040-2**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M