

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/apc-bgm2200b-gr-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-2-2-kva-1320-w-6-x-gniazdo-sieciowe-p-328001.html>



## APC BGM2200B-GR zasilacz UPS Technologia line-interactive 2,2 kVA 1320 W 6 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	<b>2 026,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 647,96 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCREP</b>
Kod producenta	<b>6G03-2EX</b>
Kod EAN	<b>731304634768</b>
Waga produktu	<b>12,3 kg</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>Green Premium</b>
Szerokość opakowania	<b>355 mm</b>
Interfejs SCSI	<b>RJ-45</b>
Przewody	<b>Kabel USB</b>
Żywotność baterii (max)	<b>5 lat</b>
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>480 mm</b>
Filtr EMI/RFI	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Funkcje ochrony przed przepięciami	<b>Sieć</b>
Typ wyświetlacza	<b>LCD</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP20</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Układ	<b>Tower</b>
Zimny start	<b>Tak</b>
Maksymalne natężenie prądu	<b>12 A</b>
Wartość znamionowa udaru energii	<b>1080 J</b>
Napięcie baterii	<b>24 V</b>
Typy wyjść AC	<b>Typu F,C13 panel</b>
Rodzaj baterii	<b>Ołowiowa (VRLA)</b>
Tryby alarmu dźwiękowego	<b>Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia</b>
Długość kabla	<b>1,52 m</b>

Topologia UPS	<b>Technologia line-interactive</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>50/60 Hz</b>
Słyszalny alarm	<b>Tak</b>
Czas ładowania	<b>16 h</b>
Przebieg falowy	<b>Sinus</b>
Wtyczka	<b>Typu F</b>
Pojemność stelaża	<b>0U</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>6 x gniazdo sieciowe</b>
Certyfikaty	<b>IEC 62040-1-1 IEC 62040-2</b>
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	<b>Tak</b>
Frekwencja wyjściowa	<b>60 Hz</b>
Poziom hałasu	<b>45 dB</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>230 V</b>
Automatyczny test baterii	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>168 V</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>302 V</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>8 ms</b>
Moc rzeczywista	<b>1320 W</b>
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	<b>0 - 3048 m</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>2,2 kVA</b>
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	<b>0 - 3048 m</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-15 - 40 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>292,1 mm</b>
Szerokość produktu	<b>104,1 mm</b>
Głębokość produktu	<b>408,9 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>155 mm</b>
Ostrzeżenia	<b>Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem</b>

---

**prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**

---

Waga wraz z opakowaniem

**14,5 kg**

---

Liczba obsługiwanych baterii

**1**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M