Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:47

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/apc-smart-ups-lithium-ion-2200va-230v-with-smartconnect-port-p-297363.html



APC Smart-UPS, Lithium-Ion, 2200VA, 230V with SmartConnect Port

Cena brutto	**13 432,99 zł**
Cena netto	**10 921,13 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0236**
Kod producenta	**SMTL2200RMI2UC**
Kod EAN	**731304643197**
Głębokość produktu	**683 mm**
Typ połączenia wchodzącego	**BS1363A British, IEC 320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P**
Diody LED	**Tak**
Żywotność baterii (max)	**5 lat**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**3**
Wysokość opakowania	**254 mm**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Waga produktu	**42,3 kg**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Szerokość opakowania	**980 mm**
Przewody	**Kabel USB**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Kolor produktu	**Czarny**
Emisja ciepła	**215 BTU/h**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Zimny start	**Tak**
Port USB	**Tak**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Wartość znamionowa udaru energii	**375 J**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C19 panel**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**

Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Długość kabla	**2 m**
Słyszalny alarm	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Przebieg falowy	**Sinus**
Czas ładowania	**3 h**
Pojemność stelaża	**2U**
Moc rzeczywista	**1980 W**
Certyfikaty	**IRAM, RCM**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2,2 kVA**
Poziom hałasu	**55 dB**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Ilość gniazd sieciowych	**10 x gniazdo sieciowe**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Auto-restart	**Tak**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3048 m**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15240 m**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE,GS mark,VDE**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Liczba faz wejściowych	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Poziom THD prądu wyjściowego	**5%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**

SmartSlot	**Tak**
Wysokość produktu	**86 mm**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Szerokość produktu	**432 mm**
Interfejs SCSI	**RJ-45**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M