Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/apc-smart-ups-lithium-ion-3000va-230v-with-smartconnect-port-p-297359.html



APC Smart-UPS, Lithium-Ion, 3000VA, 230V with SmartConnect Port

Cena brutto	**18 363,99 zł**
Cena netto	**14 930,07 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0231**
Kod producenta	**SMTL3000RMI2UC**
Kod EAN	**731304643173**
Szerokość produktu	**432 mm**
Moc rzeczywista	**2700 W**
Głębokość produktu	**683 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**458 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**41,5 kg**
Waga produktu	**33,3 kg**
Szerokość opakowania	**600 mm**
Przewody	**RJ-45, Kabel USB**
Głębokość opakowania	**980 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rack**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Rodzaj baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
SmartSlot	**Tak**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Wtyczka	**C20 panel**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Poziom hałasu	**55 dB**

Współczynnik szczytu	**3:1**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Auto-restart	**Tak**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Typ kontroli	**Dotyk**
Wartość znamionowa udaru energii	**739 J**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C19 panel**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3048 m**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Słyszalny alarm	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 7620 m**
Przebieg falowy	**Sinus**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Pojemność stelaża	**2U**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**160 V**
Wysokość produktu	**86 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**286 V**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M