Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/apc-smart-ups-rt-15kva-rm-230v-p-297350.html



APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V

Cena brutto	**64 424,99 zł**
Cena netto	**52 378,04 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0206**
Kod producenta	**SURT15KRMXLI**
Kod EAN	**731304255727**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Pojemność baterii	**3840 VAh**
Software CD	**Tak**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Zimny start	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Typy wyjść AC	**C19 panel**
Technologia okablowania	**10/100Base-T**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Słyszalny alarm	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Przebieg falowy	**Sinus**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Pojemność stelaża	**12U**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Wysokość produktu	**533 mm**

Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Szerokość produktu	**432 mm**
Moc rzeczywista	**12000 W**
Głębokość produktu	**773 mm**
Diody LED	**Tak**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**15 kVA**
Wysokość opakowania	**990 mm**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Waga wraz z opakowaniem	**314,1 kg**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Waga produktu	**247,7 kg**
Szerokość opakowania	**610 mm**
Przewody	**RS-232**
Głębokość opakowania	**1003 mm**
Produktów na palecie	**1 szt.**
Kolor produktu	**Czarny**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Typ wyświetlacza	**LCD**
SmartSlot	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Maksymalne natężenie prądu	**90 A**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Wydajność	**95%**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Żywotność baterii (max)	**5 lat**
Częstotliwość wejściowa	**40 - 70 Hz**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**2,5 h**
Wtyczka	**Terminal**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Certyfikaty	**EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOLI**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**22,3 min**

Auto-restart	**Tak**
Poziom hałasu	**50 dB**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**8,3 min**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M