Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/apc-smart-ups-sc-450va-230v-1u-rackmount-tower-p-297225.html

APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower



Cena brutto	**2 060,99 zł**
Cena netto	**1 675,60 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0178**
Kod producenta	**SC450RMI1U**
Kod EAN	**731304222712**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Pojemność baterii	**108 VAh**
Czas użytkowania (min)	**4 ms**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Czas użytkowania (max)	**8 ms**
Moc rzeczywista	**280 W**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,45 kVA**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**19,4 min**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**5,9 min**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Auto-restart	**Tak**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Cyfrowa linia abonencka (DSL),Sieć,Faks,Modem**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**

Wartość znamionowa udaru energii	**320 J**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Słyszalny alarm	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Przebieg falowy	**Sinus**
Wysokość produktu	**44 mm**
Pojemność stelaża	**1U**
Szerokość produktu	**432 mm**
Głębokość produktu	**383 mm**
Diody LED	**Wymiana baterii**
Wysokość opakowania	**164 mm**
Waga produktu	**10,2 kg**
Szerokość opakowania	**476 mm**
Przewody	**RS-232**
Kolor produktu	**Szary**
Układ	**Rackmount/Tower**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**484,92**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Czas ładowania	**5 h**
Wtyczka	**C14 panel**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Certyfikaty	**C-tick, CE, GOST, VDE, PEP, EOLI**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Poziom hałasu	**38 dB**
Żywotność baterii (max)	**5 lat**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M