

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/apc-smart-ups-sc-450va-230v-1u-rackmount-tower-p-297225.html>

APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower



Cena brutto	1 896,99 zł
Cena netto	1 542,27 zł
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0178
Kod producenta	SC450RMI1U
Kod EAN	731304222712
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	484,92
Wysokość produktu	44 mm
Certyfikaty zgodności	RoHS
Szerokość produktu	432 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Głębokość produktu	383 mm
Diody LED	Wymiana baterii
Interfejs szeregowy	Tak
Wysokość opakowania	164 mm
Interfejs SCSI	RS-232
Waga produktu	10,2 kg
Żywotność baterii (max)	5 lat
Szerokość opakowania	476 mm
Czas użytkowania (min)	4 ms
Przewody	RS-232
Czas użytkowania (max)	8 ms
Kolor produktu	Szary
Ilość zwopek wyjściowych IEC	2

Układ	Rackmount/Tower
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	19,4 min
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	5,9 min
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Czas ładowania	5 h
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Wtyczka	C14 panel
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Certyfikaty	C-tick, CE, GOST, VDE, PEP, EOLi
Funkcje ochrony przed przepięciami	Cyfrowa linia abonencka (DSL), Sieć, Faks, Modem
Poziom hałasu	38 dB
Zestaw do montażu haków	Tak
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Pojemność baterii	108 VAh
Wartość znamionowa udaru energii	320 J
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	151 V
Typy wyjść AC	C13 panel
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	302 V
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Moc rzeczywista	280 W
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,45 kVA
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Słyszalny alarm	Tak
Auto-restart	Tak
Przebieg falowy	Sinus
Automatyczny test baterii	Tak
Pojemność stelaża	1U
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: F036M