

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/apc-smart-ups-srt-8000va-rm-230v-p-297222.html>

APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V

Cena brutto	40 979,99 zł
Cena netto	33 317,07 zł
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0168
Kod producenta	SRT8KRMXLI
Kod EAN	731304304296
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Czas ładowania	1,5 h
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Układ	Rackmount/Tower
Karta gwarancyjna	Tak
Typ wyświetlacza	LCD
Automatyczny test baterii	Tak
Przewody	Kabel USB
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Waga produktu	111,8 kg
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	8 kVA
Diody LED	Status
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	476 V
Szerokość produktu	715 mm
Pojemność baterii	1728 VAh
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Certyfikaty	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Liczba faz wyjściowych	1
Przebieg falowy	Sinus
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	18632,76

Wartość znamionowa udaru energii	480 J
Zimny start	Tak
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	14,5 min
Regulacja częstotliwości wyjściowej	50/60 Hz
Współczynnik szczytu	3:1
Interfejs szeregowy	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Czujnik temperatury	Tak
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Częstotliwość wejściowa	40 - 70 Hz
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Wydajność	94,8%
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Port USB	Tak
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Kolor produktu	Czarny
Auto-restart	Tak
Szerokość opakowania	600 mm
Ilość gniazd sieciowych	10 x gniazdo sieciowe
Wysokość opakowania	461 mm
Moc rzeczywista	8000 W
Głębokość produktu	432 mm
Wysokość produktu	263 mm
Poziom hałasu	55 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Wtyczka	Hardwire
Pojemność stelaża	6U
Ogranicznik	Tak
Słyszalny alarm	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Typy wyjść AC	C19 panel,C13 panel
Zestaw do montażu haków	Tak
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	5,2 min
Ilość zworek wyjściowych IEC	3



Żywotność baterii (max)	5 lat
Interfejs SCSI	RJ-45
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	100 V
SmartSlot	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Poziom THD prądu wyjściowego	3%

Opis produktu

- Gwarancja: F036M