Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/apc-smart-ups-srt-li-ion-1000va-rm-230v-p-297354.html

APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V



Cena brutto	**11 446,99 zł**
Cena netto	**9 306,50 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0214**
Kod producenta	**SRTL1000RMXLI**
Kod EAN	**731304346388**
Głębokość produktu	**590 mm**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Diody LED	**Status**
Interfejs SCSI	**RJ-45**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Wysokość opakowania	**445 mm**
Żywotność baterii (max)	**10 lat**
Waga wraz z opakowaniem	**37,4 kg**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Waga produktu	**26,7 kg**
Szerokość opakowania	**600 mm**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Głębokość opakowania	**850 mm**
Zimny start	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Wartość znamionowa udaru energii	**340 J**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Port USB	**Tak**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Układ	**Rack**
Słyszalny alarm	**Tak**
Rodzaj baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Przebieg falowy	**Sinus**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Pojemność stelaża	**3U**
Czas ładowania	**6 h**

Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**
Certyfikaty	**CE, EAC, RCM, VDE**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Poziom hałasu	**50 dB**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**220 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**240 V**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Moc rzeczywista	**900 W**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Auto-restart	**Tak**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Napięcie operacyjne	**230 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Produktów na palecie	**6 szt.**
Wysokość produktu	**128 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Green Premium**
Szerokość produktu	**432 mm**
SmartSlot	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M