Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/apc-srv3kri-zasilacz-ups-podwojnej-konwersji-online-3-kva-2400-w-7-x-gniazdo-sieciowe-p-374619.html



# APC SRV3KRI zasilacz UPS Podwójnej konwersji (online) 3 kVA 2400 W 7 x gniazdo sieciowe

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6 035,99 zł** |
| Cena netto | **4 907,31 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRCMYS** |
| Kod producenta | **SRV3KRI** |
| Kod EAN | **731304341734** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Liczba faz wejściowych | **1** |
| Wysokość produktu | **86 mm** |
| Współczynnik mocy wejściowej | **0,95** |
| Szerokość produktu | **437 mm** |
| Liczba faz wyjściowych | **1** |
| Głębokość produktu | **632 mm** |
| Poziom THD prądu wyjściowego | **3%** |
| Diody LED | **Tak** |
| SmartSlot | **Tak** |
| Wysokość opakowania | **229 mm** |
| Interfejs szeregowy | **Tak** |
| Waga wraz z opakowaniem | **29 kg** |
| Współczynnik szczytu | **3:1** |
| Software CD | **Tak** |
| Waga produktu | **27,6 kg** |
| Typ portu USB | **USB Typu B** |
| Szerokość opakowania | **569 mm** |
| Wartość nominalna napięcia wyjściowego | **230 V** |
| Przewody | **Kabel USB** |
| Wartość nominalna napięcia wejściowego | **230 V** |
| Głębokość opakowania | **795 mm** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Szeregowe porty komunikacyjne | **1** |

| | |
|---|---|
| Typ wyświetlacza | **LCD** |
| Wartość znamionowa udaru energii | **600 J** |
| Port USB | **Tak** |
| Typy wyjść AC | **C19 panel,C13 panel** |
| Układ | **Rack** |
| Tryby alarmu dźwiękowego | **Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia** |
| Wydajność | **88%** |
| Topologia UPS | **Podwójnej konwersji (online)** |
| Rodzaj baterii | **Ołowiowa (VRLA)** |
| Słyszalny alarm | **Tak** |
| Częstotliwość wejściowa | **40/70 Hz** |
| Przebieg falowy | **Sinus** |
| Czas ładowania | **4 h** |
| Pojemność stelaża | **1U** |
| Ilość gniazd sieciowych | **7 x gniazdo sieciowe** |
| Certyfikaty | **CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | **240 V** |
| Frekwencja wyjściowa | **50/60 Hz** |
| Poziom hałasu | **50 dB** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | **220 V** |
| Awaryjne wyłączenie zasilania | **Nie** |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | **160 V** |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | **280 V** |
| Auto-restart | **Tak** |
| Moc rzeczywista | **2400 W** |
| Automatyczny test baterii | **Tak** |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | **3 kVA** |
| Tryb ECO | **Tak** |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | **0 - 3000 m** |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | **0 - 14763,6 m** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85078000** |
| Nie wymaga konserwacji — nie trzeba smarować | **Tak** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Certyfikaty zgodności | **RoHS** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 95%** |
| Gniazdo wyłącznika | **Tak** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **0 - 95%** |
| Współczynnik mocy wyjściowej | **0,8** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-20 - 50 °C** |
| Regulacja napięcia wyjściowego | **1%** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M