

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/apc-srv3kri-zasilacz-ups-podwojnej-konwersji-online-3-kva-2400-w-7-x-gniazdo-sieciowe-p-374619.html>



APC SRV3KRI zasilacz UPS Podwójnej konwersji (online) 3 kVA 2400 W 7 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	6 035,99 zł
Cena netto	4 907,31 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMYS
Kod producenta	SRV3KRI
Kod EAN	731304341734
Kolor produktu	Czarny
Automatyczny test baterii	Tak
Przewody	Kabel USB
Awaryjne wyłączenie zasilania	Nie
Waga produktu	27,6 kg
Ilość gniazd sieciowych	7 x gniazdo sieciowe
Wysokość opakowania	229 mm
Moc rzeczywista	2400 W
Głębokość produktu	632 mm
Wysokość produktu	86 mm
Certyfikaty	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wydajność	88%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Port USB	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Software CD	Tak
Interfejs szeregowy	Tak
Poziom THD prądu wyjściowego	3%

Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	160 V
Współczynnik mocy wejściowej	0,95
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Regulacja napięcia wyjściowego	1%
Przebieg falowy	Sinus
Gniazdo wyłącznika	Tak
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Nie wymaga konserwacji — nie trzeba smarować	Tak
Typy wyjść AC	C19 panel,C13 panel
Tryb ECO	Tak
Głębokość opakowania	795 mm
Auto-restart	Tak
Szerokość opakowania	569 mm
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Waga wraz z opakowaniem	29 kg
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Diody LED	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	280 V
Szerokość produktu	437 mm
Poziom hałasu	50 dB
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Czas ładowania	4 h
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Podręcznik użytkownika	Tak
Układ	Rack
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 14763,6 m
Typ wyświetlacza	LCD
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Typ portu USB	USB Typu B
Współczynnik szczytu	3:1
SmartSlot	Tak
Liczba faz wyjściowych	1
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V

Liczba faz wejściowych	1
Pojemność stelaża	1U
Współczynnik mocy wyjściowej	0,8
Słyszalny alarm	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Wartość znamionowa udaru energii	600 J

Opis produktu

- Gwarancja: G024M