Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/apc-ups-1000va-smx1000i-p-247636.html

APC UPS 1000VA SMX1000I



Cena brutto	**4 844,99 zł**
Cena netto	**3 939,02 zł**
Numer katalogowy	**ZASAPCUPS0094**
Kod producenta	**SMX1000I**
Kod EAN	**731304268635**
Software CD	**Tak**
Certyfikaty	**CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLI**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Poziom hałasu	**40 dB**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Auto-restart	**Tak**
Pojemność baterii	**299 VAh**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Zimny start	**Tak**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Nie**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Wartość znamionowa udaru energii	**600 J**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Słyszalny alarm	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Przebieg falowy	**Sinus**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**

Pojemność stelaża	**2U**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Wysokość produktu	**89 mm**
Moc rzeczywista	**800 W**
Szerokość produktu	**432 mm**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**
Głębokość produktu	**490 mm**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Diody LED	**Tak**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Wysokość opakowania	**246 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**27,3 kg**
Waga produktu	**22,9 kg**
Szerokość opakowania	**589 mm**
Przewody	**RS-232, Kabel USB**
Produktów na palecie	**8 szt.**
Głębokość opakowania	**620 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Green Premium,RoHS**
Kolor produktu	**Czarny**
SmartSlot	**Tak**
Port USB	**Tak**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Układ	**Rackmount/Tower**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**50/60 Hz**
Wydajność	**98,2%**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**24,2 min**
Długość kabla	**1,83 m**
Typowy czas podtrzymania przy	**8,1 min**

pełnym obciążeniu	
Czas ładowania	**3 h**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M