Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/apc-zasilacz-awaryjny-smx2200hv-p-204122.html

APC-zasilacz awaryjny SMX2200HV

Cena brutto	**9 309,99 zł**
Cena netto	**7 569,10 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0052**
Kod producenta	**ZSIAPCUPS0052**
Kod EAN	**731304292609**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**140 V**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**280 V**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Moc rzeczywista	**1980 W**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2,2 kVA**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Sustainability certificates	**RoHS**
Ilość gniazd sieciowych	**10 x gniazdo sieciowe**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Czujnik temperatury	**Tak**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Wysokość produktu	**432 mm**
Auto-restart	**Tak**
Szerokość produktu	**178 mm**
Głębokość produktu	**483 mm**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Diody LED	**Status,Wymiana baterii**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Wysokość opakowania	**330 mm**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**

Waga wraz z opakowaniem	**47,7 kg**
SmartSlot	**Tak**
Ilość na palecie	**6 szt.**
Waga produktu	**38,6 kg**
Żywotność baterii (max)	**5 lat**
Typ ekranu	**LCD**
Szerokość opakowania	**586 mm**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**50/60 Hz**
Przewody	**RS-232, Kabel USB**
Czas użytkowania (min)	**2 ms**
Głębokość opakowania	**633 mm**
Czas użytkowania (max)	**10 ms**
Kolor produktu	**Czarny**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**25,3 min**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**9,8 min**
Port USB	**Tak**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Software CD	**Tak**
Wydajność	**98,1%**
Zimny start	**Tak**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Długość kabla	**2 m**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Wartość znamionowa udaru energii	**645 J**
Czas ładowania	**3 h**
Typy wyjść AC	**C19 panel,C13 panel**
Wtyczka	**C20 panel**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Certyfikaty	**CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 CL A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, WEEE, REACH**
Słyszalny alarm	**Tak**

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Poziom hałasu	**55 dB**
Przebieg falowy	**Sinus**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Pojemność baterii	**702 VAh**
Pojemność stelaża	**4U**
Rozmiar układu	**Rackmount/Tower**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 24 miesiące