Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-2530-8-poe-switch-j9780a-limited-lifetime-warranty-p-38701.html

ARUBA 2530-8-PoE+ Switch J9780A - Limited Lifetime Warranty



Cena brutto	**2 458,99 zł**
Cena netto	**1 999,18 zł**
Numer katalogowy	**NUHPESZ8PPOE000**
Kod producenta	**J9780A**
Kod EAN	**886112459352**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**5.6**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Architektura sieci (switche)	**FastEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**- Virtual stacking — provides single IP address management for up to 16 switches- sFlow (RFC 3176) — delivers wire-speed traffic accounting and monitoring configured by SNMP and CLI with three terminal encrypted receivers- IEEE 802.1AB Link La**
Pobór mocy	**76.7**
Bezpieczeństwo	**- Access control lists (ACLs) — accommodates IPv4/IPv6 port and VLAN-based ACLs (IPv6 ACL is supported only on Gigabit Ethernet and 48-port models)- Source-port filtering — allows only specified ports to communicate with each other- RADIUS/TAC**
Waga	**0.98**
Wymiary	**25.4 x 15.95 x 4.45 cm**
VLAN	**VLANs — provides support for 512 VLANs and 4,094 VLAN IDs**

Rozmiar ramki Jumbo	**9**
QoS	**- Traffic prioritization (IEEE 802.1p) — allows real-time traffic classification with support for eight priority levels mapped to either two or four queues; uses weighted deficit round robin (WDRR) or strict priority (SP)- Simplified QoS configurati**
Funkcje L2	**- VLANs — provides support for 512 VLANs and 4,094 VLAN IDs- Jumbo packet support — supports up to 9220-byte frame size to improve the performance of large data transfers; 8- and 24-port Fast Ethernet models automatically support up to 2000-by**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**1.5**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**2**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**4.1**
Liczba portów 10/100 Mbps	**8**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**512**

Opis produktu