

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-2930f-24g-poe-4sfp-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-szary-p-343667.html>

Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Szary



Cena brutto	5 642,99 zł
Cena netto	4 587,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCPY
Kod producenta	JL261A
Kod EAN	190017005515
Obsługa PoE	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Nie
Waga produktu	3,9 kg
Podpora kontroli przepływu	Tak
Szerokość produktu	43,9 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Przepustowość	41,7 Mpps
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 95%
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Procesor wbudowany	Tak
Agregator połączenia	Tak
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3at
Obsługa Multicast	Tak
Pamięci bufora pakietów	12,38 MB
Wielkość tabeli adresów	32768 wejścia
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Pobór mocy (max)	445 W

Latency (1 Gbps)	3,8 μs
Pozycja routingu	10000
Wpisy IPv6 FIB	5000
Emisja ciepła	258 BTU/h
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
IGMP snooping	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Układ	1U
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Kolor produktu	Szary
Pełny duplex	Tak
Głębokość produktu	442,5 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Wysokość produktu	304,2 mm
Przełącznik wielowarstwowy	L3
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przepustowość rutowania/przełączania	56 Gbit/s
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Zasilacz dołączony	Tak
Taktowanie procesora	1016 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ pamięci	DDR3-SDRAM
obsługuje SSH/SSL	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Ilość slotów Modułu SFP	4
przekierowywanie IP	Tak
Automatyczne wykrywanie	Tak
Protokół wybierania drogi	IP

IPv4 FIB	10000
Możliwość sztaplowania	Tak
Funkcje DHCP	DHCP server
Warstwa przełącznika	L3
Limit częstotliwości	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M