

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-2930f-24g-poe-4sfp-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-szary-p-343667.html>

Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Szary



Cena brutto	5 642,99 zł
Cena netto	4 587,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCZY
Kod producenta	JL261A
Kod EAN	190017005515
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
obsługuje SSH/SSL	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Pełny duplex	Tak
Limit częstotliwości	Tak
IGMP snooping	Tak
Obsługa 10G	Nie
Funkcje DHCP	DHCP server
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Emisja ciepła	258 BTU/h
Obsługa sieci VLAN	Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Agregator połączenia	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3at
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Zasilacz dołączony	Tak
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz

Procesor wbudowany	Tak
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Warstwa przełącznika	L3
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Wysokość produktu	304,2 mm
Możliwość sztaplowania	Tak
Szerokość produktu	43,9 mm
Wpisy IPv6 FIB	5000
IPv4 FIB	10000
Głębokość produktu	442,5 mm
Pozycja routingu	10000
Waga produktu	3,9 kg
Protokół wybierania drogi	IP
Kolor produktu	Szary
Latency (1 Gbps)	3,8 μs
Typ przełącznika	Zarządzany
Automatyczne wykrywanie	Tak
Układ	1U
Pobór mocy (max)	445 W
Obsługa PoE	Tak
przekierowywanie IP	Tak
Typ pamięci	DDR3-SDRAM
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Ilość slotów Modułu SFP	4
Przepustowość rutowania/przełączania	56 Gbit/s
Taktowanie procesora	1016 MHz
Przepustowość	41,7 Mpps
Wielkość tabeli adresów	32768 wejścia

Przełącznik wielowarstwowy	L3
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Pamięci bufora pakietów	12,38 MB

Opis produktu

- Gwarancja: G024M