

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-2930f-24g-poe-4sfp-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-szary-p-343667.html>

Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Szary



Cena brutto	5 642,99 zł
Cena netto	4 587,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCZY
Kod producenta	JL261A
Kod EAN	190017005515
Kolor produktu	Szary
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Pamięci bufora pakietów	12,38 MB
Układ	1U
obsługuje SSH/SSL	Tak
Obsługa PoE	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Typ pamięci	DDR3-SDRAM
Limit częstotliwości	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
IGMP snooping	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	56 Gbit/s
Taktowanie procesora	1016 MHz
Funkcje DHCP	DHCP server
Przepustowość	41,7 Mpps
Emisja ciepła	258 BTU/h
Przełącznik wielowarstwowy	L3
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Agregator połączenia	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Podpora kontroli przepływu	Tak
Pełny duplex	Tak
Obsługa 10G	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3at
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Warstwa przełącznika	L3
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Zasilacz dołączony	Tak
Możliwość sztaplowania	Tak
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V
Wpisy IPv6 FIB	5000
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
IPv4 FIB	10000
Procesor wbudowany	Tak
Pozycja routingu	10000
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Protokół wybierania drogi	IP
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 95%
Latency (1 Gbps)	3,8 μs
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Automatyczne wykrywanie	Tak
Pobór mocy (max)	445 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
przekierowywanie IP	Tak
Wysokość produktu	304,2 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Szerokość produktu	43,9 mm

Ilość slotów Modułu SFP	4
Głębokość produktu	442,5 mm
Waga produktu	3,9 kg
Wielkość tabeli adresów	32768 wejścia

Opis produktu

- Gwarancja: G024M