

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-2930f-24g-poe-4sfp-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-szary-p-343667.html>

Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Szary



Cena brutto	5 642,99 zł
Cena netto	4 587,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCZY
Kod producenta	JL261A
Kod EAN	190017005515
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Ilość slotów Modułu SFP	4
Podpora kontroli przepływu	Tak
Wielkość tabeli adresów	32768 wejścia
Pełny duplex	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Obsługa 10G	Nie
Pamięci bufora pakietów	12,38 MB
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
obsługuje SSH/SSL	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Limit częstotliwości	Tak
IGMP snooping	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3at
Funkcje DHCP	DHCP server
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Emisja ciepła	258 BTU/h
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Zasilacz dołączony	Tak

Agregator połączenia	Tak
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Procesor wbudowany	Tak
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Wysokość produktu	304,2 mm
Szerokość produktu	43,9 mm
Głębokość produktu	442,5 mm
Warstwa przełącznika	L3
Waga produktu	3,9 kg
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Kolor produktu	Szary
Możliwość sztaplowania	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Wpisy IPv6 FIB	5000
IPv4 FIB	10000
Układ	1U
Pozycja routingu	10000
Obsługa PoE	Tak
Protokół wybierania drogi	IP
Typ pamięci	DDR3-SDRAM
Latency (1 Gbps)	3,8 µs
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Automatyczne wykrywanie	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	56 Gbit/s
Taktowanie procesora	1016 MHz
Pobór mocy (max)	445 W
Przepustowość	41,7 Mpps

przekierowywanie IP	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L3
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M