

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-2930f-24g-poe-4sfp-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-szary-p-343667.html>

## Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Szary



Cena brutto	<b>5 642,99 zł</b>
Cena netto	<b>4 587,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCPZY</b>
Kod producenta	<b>JL261A</b>
Kod EAN	<b>190017005515</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Waga produktu	<b>3,9 kg</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>43,9 mm</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>24</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 45 °C</b>
Przepustowość	<b>41,7 Mpps</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>15 - 95%</b>
Technologia okablowania Copper Ethernet	<b>100BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>200 - 240 V</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1 GB</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3at</b>
Obsługa Multicast	<b>Tak</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>12,38 MB</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>32768 wejścia</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>445 W</b>

Latency (1 Gbps)	<b>3,8 μs</b>
Pozycja routingu	<b>10000</b>
Wpisy IPv6 FIB	<b>5000</b>
Emisja ciepła	<b>258 BTU/h</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Układ	<b>1U</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Szary</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>442,5 mm</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Wysokość produktu	<b>304,2 mm</b>
Przełącznik wielowarstwowy	<b>L3</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>56 Gbit/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>15 - 95%</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>370 W</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>1016 MHz</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Typ pamięci	<b>DDR3-SDRAM</b>
obsługuje SSH/SSL	<b>Tak</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Ilość slotów Modułu SFP	<b>4</b>
przekierowywanie IP	<b>Tak</b>
Automatyczne wykrywanie	<b>Tak</b>
Protokół wybierania drogi	<b>IP</b>

---

IPv4 FIB	<b>10000</b>
Możliwość sztaplowania	<b>Tak</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP server</b>
Warstwa przełącznika	<b>L3</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M