

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-2930f-24g-poe-4sfp-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-szary-p-415094.html>



Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Szary

Cena brutto	5 741,99 zł
Cena netto	4 668,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCPZY
Kod producenta	JL261A
Kod EAN	190017005515
Obsługa 10G	Nie
Pamięć i procesor	Dual Core Arm Cortex A9 @ 1016 MHz 1 GB DDR3 SDRAM Packet buffer size: 12.38 MB 4.5 MB Ingress/7.875 MB Egress 4 GB eMMC
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Warstwa przełącznika	L3
Obsługa sieci VLAN	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Możliwość sztaplowania	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Wpisy IPv6 FIB	5000
Zużycie energii	445W (maximum)
IPv4 FIB	10000
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inne połączenia	24x RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports 4x SFP
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Waga (imperialna)	3,9 kg (8.6 funtów)
Zasilacz dołączony	Tak

Wymiary (SxGxW) (imperialne)	43,9 x 442,5 x 304,3 mm (1.73 x 17.4 x 12")
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V
Pozycja routingu	10000
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Opóźnienie	1000 Mb Latency:
Procesor wbudowany	Tak
Protokół wybierania drogi	IP
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Latency (1 Gbps)	3,8 μs
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 95%
Automatyczne wykrywanie	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Pobór mocy (max)	445 W
przekierowywanie IP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Wysokość produktu	304,2 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Szerokość produktu	43,9 mm
Ilość slotów Modułu SFP	4
Głębokość produktu	442,5 mm
Wielkość tabeli adresów	32768 wejścia
Waga produktu	3,9 kg
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Kolor produktu	Czarny
Pamięci bufora pakietów	12,38 MB
Typ przełącznika	Zarządzany
obsługuje SSH/SSL	Tak
Układ	1U
Obsługa Multicast	Tak
Obsługa PoE	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Typ pamięci	DDR3-SDRAM
IGMP snooping	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	56 Gbit/s
Funkcje DHCP	DHCP server
Przepustowość	41,7 Mpps
Taktowanie procesora	1016 MHz

Emisja ciepła	258 BTU/h
Przełącznik wielowarstwowy	L3
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Agregator połączenia	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T
Podpora kontroli przepływu	Tak
Pełny duplex	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M