Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-6000-12g-class4-poe-2g-2sfp-139w-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-p-342086.html



Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U

Cena brutto	**2 656,99 zł**
Cena netto	**2 160,15 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMXD**
Kod producenta	**R8N89A**
Kod EAN	**190017541853**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**4 GB**
Warstwa przełącznika	**L3**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**
Napięcie wejściowe AC	**200 - 240 V**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wpisy IPv6 FIB	**128**
Procesor wbudowany	**Tak**
IPv4 FIB	**256**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Latency (1 Gbps)	**2,3 µs**
Trasa statyczna	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv4/IPv6 access-control list (ACL)**

Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Wysokość produktu	**255 mm**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Szerokość produktu	**44 mm**
Wielkość tabeli adresów	**8192 wejścia**
Głębokość produktu	**254 mm**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC**
Waga produktu	**2,8 kg**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Pamięci bufora pakietów	**12,38 MB**
Układ	**1U**
Obsługa Multicast	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Typ pamięci	**DDR3-SDRAM**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Dublowanie portów	**Tak**
Przepustowość	**23,8 Mpps**
Port konsoli	**USB**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**139 W**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Taktowanie procesora	**1016 MHz**
Agregator połączenia	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**12**
Przepustowość rutowania/przełączania	**32 Gbit/s**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**16384 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M