

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aruba-6000-12g-class4-poe-2g-2sfp-139w-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-p-342086.html>



## Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U

Cena brutto	<b>2 656,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 160,15 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCAMXD</b>
Kod producenta	<b>R8N89A</b>
Kod EAN	<b>190017541853</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Wielkość pamięci flash	<b>16384 MB</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemysłowy</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>4 GB</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>200 - 240 V</b>
Warstwa przełącznika	<b>L3</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmiecia. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Możliwość sztaplowania	<b>Nie</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Wpisy IPv6 FIB	<b>128</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>15 - 95%</b>

IPv4 FIB	<b>256</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>15 - 90%</b>
Zarządzany w chmurze	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Latency (1 Gbps)	<b>2,3 μs</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 45 °C</b>
Trasa statyczna	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>255 mm</b>
Funkcje IPv4 i IPv6	<b>IPv4/IPv6 access-control list (ACL)</b>
Szerokość produktu	<b>44 mm</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>254 mm</b>
Ilość slotów Modułu SFP	<b>2</b>
Waga produktu	<b>2,8 kg</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8192 wejścia</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Uwierzytelnianie	<b>Uwierzytelnianie oparte na MAC</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Układ	<b>1U</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>12,38 MB</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Obsługa Multicast	<b>Tak</b>
Typ pamięci	<b>DDR3-SDRAM</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Przepustowość	<b>23,8 Mpps</b>
Port konsoli	<b>USB</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP client</b>
Przełącznik wielowarstwowy	<b>L3</b>
Taktowanie procesora	<b>1016 MHz</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>12</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>139 W</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>

---

Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>32 Gbit/s</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M