Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aruba-6000-24g-4sfp-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-p-344511.html



Aruba 6000 24G 4SFP Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U

Cena brutto	**2 025,99 zł**
Cena netto	**1 647,15 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAN19**
Kod producenta	**R8N88A**
Kod EAN	**190017541624**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Wielkość tabeli adresów	**8192 wejścia**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**4 GB**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**200 - 240 V**
Pamięci bufora pakietów	**12,38 MB**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Obsługa Multicast	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Dublowanie portów	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Agregator połączenia	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wysokość produktu	**201 mm**
Szerokość produktu	**44 mm**
Głębokość produktu	**442 mm**
Waga produktu	**2,6 kg**

Typ przełącznika	**Zarządzany**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Nie**
Typ pamięci	**DDR3-SDRAM**
Przepustowość rutowania/przełączania	**56 Gbit/s**
Przepustowość	**41,6 Mpps**
Taktowanie procesora	**1016 MHz**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Wpisy IPv6 FIB	**128**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
IPv4 FIB	**256**
Obsługa 10G	**Nie**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Latency (1 Gbps)	**1,5 µs**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Pobór mocy (max)	**33 W**
Wielkość pamięci flash	**16384 MB**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv4/IPv6 access-control list (ACL)**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1D,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.1w,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ad**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M